Technische fiche :

MLT 630-105 V CP ST4



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	3000 kg
Max. hijshoogte	h3	6 m
Max. bereik		3.43 m
Max. verplaatsing in de hoogte		0.90 m
Lostrekkracht aan de bak		5840 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken)		6760 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.28 m
Wielbasis (y)	y	2.69 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	4.78 m
Voorste overhang		1.25 m
Totale breedte	b1	2.06 m
Totale breedte cabine	b4	0.95 m
Totale hoogte	h17	2.14 m
Storthoek	a5	133 °
Graafhoek	a4	13 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.65 m
Modellen banden		Alliance - A580 - 400/70 R20 149A8
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Prestatie		
Heffen		6.50 s
Verlagen		5 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		5.40 s
Intrekken uitschuifbare arm		3 s
Graven		3.40 s
Storten		2.70 s
Motor		
Merk		Deutz
Motornorm		Stage IV
Motormodel		TCD 3,6 l
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		101 Hp / 74.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		410 Nm @1600 rpm
Trekkracht		6540 daN
Automatisch ontstoppingssysteem van de radiators		Standaard
Motorkoelingssysteem		3 radiatoren water+ intercooler+ hydraulische olie
Transmissie		
Type		M-Varioshift
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		38 km/h
Differentieelslot		Limited slip differential on front axle
Handrem		Handmatig
Bedrijfsrem		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		104 l/min - 250 bar
Verdeler "Flow sharing"		Optie
Tankinhoud		
Hydraulische olie		94 l
Inhoud brandstoftank		78 l
Dieseluitlaatvloeistof (type AdBlue®)		13 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		74 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		105 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Homologatie van de trekker		Homologatie van de trekker
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM

Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

	Classic	Premium	Elite
Lifting function			
Armophanging "CRC"	-	S/O**	O
Easy Connect System (ECS)	S	S	S
Electrovalve for 2 hydraulic functions (on boom head)	O	O	O
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	O	O	O
Return pipe to hydraulic oil tank	O	O	O
Operator station			
"Harmony" display	S	S	-
Airconditioning met automatische regeling	O	-	S
Air conditioning with manual adjustment	O	S/O**	-
Armophanging - Actieve CRC	O	O	S
Automatische wieluitlijning	O	O	S
Bluetooth-autoradio met extra microfoon (100 W)	O	O	S
Bluetooth autoradio met geïntegreerde microfoon (100 W)	O	S	-
Elektrische spiegels met ontdooifunctie	O	O	S
Extra front wiper	O	S	S
Low frequency air suspension cloth-covered seat (GRAMMER)	-	O	-
Low frequency pneumatic cloth seat	O	-	-
Low frequency pneumatic cloth seat with heating (KAB)	-	-	S
Mechanical cloth-covered seat	S	-	-
Met stof beklede stoel met luchtvering	O	S	-
Tuner car radio (50 W)	S	-	-
Vision screen 7"	O	O	S
Motorization/Power			
Continue stroomhydrauliek	O	O	S
Hand throttle	O	O	S
Secondary functions			
Automatische roterende trekhaak	O	O	O
Extra brandstoftank (25 l)	-	S	S
Hydraulic pick-up hitch	O	O	O
Hydraulic trailer brake	S	S/O**	S
Ladder hitch with choice of hooks	O	O	O
Manual rotating towing hitch	S	S	S
Lighting			
Flat grid on the roof	O	O	O
LED + (4 additional work lights)	O	O	O
Ledwerkverlichting voor en achter (x 4: 2 voor + 2 achter)	O	S	S
Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	-	-

MLT 630-105 V CP ST4 - Tekening met afmetingen



Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes