Karta danych technicznych :

MLT 630-105 V CP ST4



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD


Pojemność		Metryczny
Udźwig max.	Q	3000 kg
Max. wysokość podnoszenia	h3	6 m
Wysięg max.		3.43 m
Zasięg przy max. wysokości podnoszenia		0.90 m
Siła skrawania z łyżką		5840 daN
Waga i wymiary		
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		6760 kg
Prześwit	m4	0.28 m
Rozstaw osi	y	2.69 m
Długość całkowita do karetki (z zaczepem)	l11	4.78 m
Zwis przedni		1.25 m
Szerokość całkowita	b1	2.06 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.95 m
Wysokość całkowita	h17	2.14 m
Kąt wysypu	a5	133 °
Kąt nabierania	a4	13 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	3.65 m
Ogumienie standardowe		Alliance - A580 - 400/70 R20 149A8
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Wydajność		
Podnoszenie		6.50 s
Opuszczanie		5 s
Wysuwanie teleskopu		5.40 s
Wsuw teleskopu		3 s
Nabieranie		3.40 s
Wysyp		2.70 s
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Norma emisji spalin		Stage IV
Model silnika		TCD 3,6 l
Liczba siłowników - Parametry siłowników		4 - 3621 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		101 Hp / 74.40 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		410 Nm @1600 rpm
Siła uciągu (z obciążeniem)		6540 daN
Wentylator zwrotny		Standard
Układ chłodzenia silnika		3 chłodnice: wody, intercooler i oleju hydraulicznego
Transmisja		
Typ przekładni		M-Varioshift
Liczba biegów (do przodu) / tyłu)		2 / 2
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)		38 km/h
Blokada dyferencjału		Mechanizm róznicowy o ograniczonym poślizgu na osi przedniej
Hamulec postojowy		Manualny
Hamulec serisowy		Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki		104 l/min - 250 bar
Rozdzielacz z dzielnikiem przepływu		Opcja
Pojemność zbiornika		
Olej hydrauliczny		94 l
Pojemność zbiornika paliwa		78 l
Płyn DEF (typ AdBlue®)		13 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		74 dB
Hałas na zewnątrz (LwA)		105 dB
Wibracje przenoszone na ręce / ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Traktorowa homologacja bezpieczeństwa		Traktorowa homologacja bezpieczeństwa
Homologacja bezpieczeństwa kabiny		ROPS - FOPS level 2 cab
Rodzaj sterowania		JSM

Opcje / Wyposażenie

S : Standard / O : Opcja / - : Niedostępne

	Classic	Premium	Elite
Funkcja podnosząca			
"Easy Connect System" (E.C.S.)	S	S	S
Amortyzacja wysięgnika "CRC"	-	S/O**	O
Elektrozawór dla 2 funkcji hydraulicznych (na głowicy wysięgnika)	O	O	O
Hydrauliczna blokada osprzętu	O	O	O
Przewód powrotny do zbiornika oleju hydraulicznego	O	O	O
Stanowisko operatora			
Amortyzacja wysięgnika "Active CRC"	O	O	S
Automatyczne centrowanie kół	O	O	S
Dodatkowa wycieraczka przednia	O	S	S
Fotel pneumatyczny podgrzewany z tapicerką materiałową oraz tłumieniem drgań (KAB)	-	-	S
Fotel pneumatyczny tapicerowany z tłumieniem drgań	O	-	-
fotel tapicerowany z zawieszeniem pneumatycznym i tłumieniem drgań	-	O	-
Klimatyzacja automatyczna	O	-	S
Klimatyzacja manualna	O	S/O**	-
Lusterko elektryczne z opcją odmrażania	O	O	S
Radio samochodowe (50W)	S	-	-
Radio samochodowe USB Bluetooth z wbudowanym mikrofonem (100 W)	O	S	-
Radio samochodowe z Bluetooth i USB (100 W)	O	O	S
Tapicerowany fotel na zawieszeniu mechanicznym	S	-	-
Tapicerowany fotel na zawieszeniu pneumatycznym	O	S	-
Wyświetlacz "Harmony"	S	S	-
wyświetlacz "Vision" (7")	O	O	S
Napęd/Moc			
"Gaz" ręczny	O	O	S
Hydraulika z ciągłym przepływem	O	O	S
Funkcje podrzędne			
automatyczny, obrotowy zaczep holowniczy	O	O	O
Dodatkowy zbiornik paliwa (25 l)	-	S	S
Drabinka zaczepowa z szerokim wyborem haków	O	O	O
Hydrauliczny hamulec przyczepy	S	S/O**	S
hydrauliczny zaczep holowniczy	O	O	O
Ręczny obrotowy zaczep holowniczy	S	S	S
Oświetlenie			
LED + (4 dodatkowe lampy robocze)	O	O	O
płaska krata na dachu	O	O	O
Przednie i tylne światła robocze LED (4x: 2 przednie + 2 tylne)	O	S	S
Przednie i tylne światła robocze na kabinie (x4: 2 przednie + 2 tylne)	S	-	-

MLT 630-105 V CP ST4 - Rysunek wymiarowy



Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes