

Ficha técnica :


MRT 3050 PRIVILEGE PLUS



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrico
Capacidade máx.		4999 kg
Altura de elevação máx.		29.50 m
Alcance máx.		25.80 m
Weight and dimensions		
Comprimento total (com garfos)	l1	9.02 m
Comprimento até à face dos garfos	l2	7.82 m
Largura total	b1	2.49 m
Altura total	h17	3.05 m
Largura total da cabine	b4	0.99 m
Raio de viragem exterior chassis	Wa3	4.90 m
Distância ao solo	m4	0.35 m
Distância entre eixos	y	3.25 m
Ângulo de inclinação	a4	12 °
Ângulo de descarga	a5	108 °
Rotação da torreta		360 °
Peso		21810 kg
Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	l / e / s	1200 mm x 45 mm x 130 mm
Wheels		
Tipo de rodas		Pneumático
Pneus de serie		445/65 R22,5
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Modo de direção		Direção de 2 rodas, Direção de 4 rodas, Modo caranguejo
Estabilizadores		
Tipo de estabilizadores		Telescópico Duplex
Comandos com estabilizadores		Comandos dos estabilizadores individuais ou simultâneos
Engine		
Marca do motor		Mercedes
Norma do motor		Stage IV / Tier 4 Final
Modelo do motor		OM 934 LA.E4-3
Potência nominal do motor / Potência / Rotação do motor		176 Hp / 129 kW @ 1600 rpm
Torque máx. / Rotação do motor (min)		750 Nm @ 1200 rpm
Número de cilindros - Capacidade dos cilindros		4 - 5130 cm³
Injeção		Motor de injeção direta
Sistema de refrigeração do motor		Água
Circuito elétrico		
Número de baterias / Bateria		2 x 12 V
12V Capacidade da bateria		120 Ah
Transmission		
Tipo de transmissão		Hidrostático
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2
Velocidade Máxima		40 km/h
Esforço de tração		9500 daN
Freio de estacionamento		Travão de mão automático negativo
Freio de serviço		Travão de serviço - Hidráulico
Hydraulics		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba variável
Vazão hidráulica		180 l/min
Pressão hidráulica		350 bar
Capacidade do depósito hidráulico		290 l
Tank capacities		
Óleo do motor		21 l
Óleo hidráulico		290 l
Combustível		290 l
Fluido de Exaustão Diesel (tipo AdBlue®)		57 l
Noise and vibration		
Ruído no posto de condução (LpA)		79.70 dB
Ruído ambiente (LwA)		108 dB
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Comandos		2 joysticks
Homologação segurança da cabina		Cabina ROPS - FOPS Level 2
Sistema de reconhecimento dos acessórios (E-Reco)		standard


MRT 3050 Privilege Plus - Esquemas dimensionais




Outros dados			Métrico
Comprimento do chassis		l14	5.62 m
Distância entre eixos		y	3.25 m
Distância ao solo		m4	0.35 m
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)		a7	3.42 m
Ângulo de inclinação		a4	12 °
Ângulo de descarga		a5	108 °
Comprimento total nos estabilizadores		l12	5.62 m
Raio de viragem exterior chassis		Wa3	4.90 m
Raio de viragem exterior (com garfos)		b15	6.49 m
Largura total com estabilizadores abertos		b7	6.06 m
Altura total		h17	3.05 m
Corretor de nível		a9	+/- 7.40 °
Distância ao solo sob os pneus dianteiros, sobre estabilizadores		m5	0.32 m

MRT 3050 Privilege Plus - Diagramas de carga


Máquina sobre rodas com garfos




Máquina em estabilizadores abaixados com garfos métricos




Máquina em estabilizadores abaixados com guincho 5000 kg métrico



Máquina sobre estabilizadores rebaixados com lança métrica de 1500 kg



Máquina sobre estabilizadores rebaixados com plataforma de 365 kg no sistema métrico





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes