


Karta danych technicznych :


MRT 1840 EASY T4 S2 400°



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Udźwig max.		4000 kg
Max. wysokość podnoszenia		17.90 m
Wysięg max.		15.10 m
Waga i wymiary		
Długość całkowita (z widłami)	l1	6.74 m
Długość do czoła widel	l2	5.54 m
Szerokość całkowita	b1	2.40 m
Wysokość całkowita	h17	2.97 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.95 m
Prześwit	m4	0.34 m
Rozstaw osi	y	2.32 m
Kąt nabierania	a4	12 °
Kąt wysypu	a5	105 °
Obrót wieżyczki		400 °
Masa całkowita		13670 kg
Długość widel / Szerokość widel / Przekrój widel	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Koła		
Ogumienie standardowe		405/70-20
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Tryb sterowania		2 koła skrętne, 4 koła skrętne, Tryb "kraba"
Stabilizatory		
Typ stabilizatorów		Skrzydłowy
Sterowanie ze stabilizatorami		Sterowanie stabilizatorami: pojedyncze lub jednocześnie
Silnik		
Producent silnika		Perkins
Norma emisji spalin		Stage IIIB / Tier 4 final
Model silnika		854 E-E 34 TA
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc / Obroty silnika		74 Hp / 55 kW @ 1200 rpm
Max. moment obrotowy		424 Nm
Liczba silowników - Parametry silowników		4 - 3400 cm³
Wtrysk		silnik o bezpośrednim wtrysku
Układ chłodzenia silnika		Woda
Obwód elektryczny		
Akumulator		12 V
12V Pojemność baterii		120 Ah
Transmisja		
Typ przekładni		Hydrostatyczny
Liczba biegów (do przodu) / tyłu		2 / 2
Prędkość maksymalna		32 km/h
Siła uciągu (z obciążeniem)		8600 daN
Hamulec postojowy		Automatyczny hamulec ręczny (negatywny)
Hamulec serisowy		Hydrauliczny
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ		115 l/min
Ciśnienie hydrauliki		270 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		150 l
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		8.50 l
Olej hydrauliczny		150 l
Pojemność zbiornika paliwa		130 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		79.70 dB
Hałas na zewnątrz (LWA)		104 dB
Wibracje przenoszone na ręce / ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Rodzaj sterowania		2 "joysticki"
Homologacja bezpieczeństwa kabiny		ROPS - FOPS level 2 cab
System rozpoznawania osprzętu (E-Reco)		Standard


MRT 1840 Easy T4 S2 400° - Rysunek wymiarowy




Inne dane		Metryczny
Długość ramy	l_{14}	4.35 m
Rozstaw osi	y	2.32 m
Prześwit	m_4	0.34 m
Wysunięcie przeciwwagi (wieża na 90°)	a_7	2.49 m
Kąt nabierania	a_4	12 °
Kąt wysypu	a_5	105 °
Długość całkowita do stabilizatorów	l_{12}	4.30 m
Zewnętrzny promień skrętu (z widłami)	b_{15}	5.24 m
Szerokość całkowita z rozłożonymi stabilizatorami	b_7	3.98 m
Wysokość całkowita	h_{17}	2.97 m
Prześwit pod przednimi oponami, na stabilizatorach	m_5	0.16 m

MRT 1840 Easy T4 S2 400° - Wykresy obciążenia



Maszyna na oponach, z widłami





Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z widłami



Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z wciągarką Obrót maszyny z platformą 1500kg z rozłożonymi stabilizatorami



Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z platformą 365/1000 kg Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z platformą 3D (pozycja pozytywna / negatywna)





Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes