

Fiche technique :

# 2700V NXT2




---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacités                                                 |     | Métrique             |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| Capacité nominale                                         |     | 1225 kg              |
| Capacité nominale avec contrepoids optionnel              |     | 1361 kg              |
| Poids à vide                                              |     | 3697 kg              |
| Poids et dimensions                                       |     |                      |
| Hauteur de travail - levé complètement                    | h27 | 4252 mm              |
| Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé         | h28 | 3310 mm              |
| Hauteur hors tout en haut du ROPS                         | h17 | 2057 mm              |
| Angle de déversement à hauteur maximale                   | a5  | 42 °                 |
| Hauteur de déversement                                    | h29 | 2540 mm              |
| Longueur hors-tout avec godet                             | l16 | 3759 mm              |
| Déport à hauteur totale et déversé                        | r6  | 813 mm               |
| Cavage au sol                                             | a13 | 29 °                 |
| Hauteur entre le siège et le sol                          | h30 | 1016 mm              |
| Empattement                                               | y   | 1257 mm              |
| Largeur hors tout sans godet                              | b1  | 1765 mm              |
| Largeur du godet                                          | e1  | 1778 mm              |
| Garde au sol                                              | m4  | 203 mm               |
| Longueur hors-tout sans godet                             | l2  | 2959 mm              |
| Angle de départ                                           | a2  | 25 °                 |
| Rayon de braquage - Avant avec godet                      | b18 | 2286 mm              |
| Rayon de braquage avant, sans godet                       | b19 | 1422 mm              |
| Rayon de braquage arrière                                 | wa1 | 1689 mm              |
| Performances                                              |     |                      |
| Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses |     | 19.20 km/h           |
| Vitesse de déplacement (à vide)                           |     | 12 km/h              |
| Roues                                                     |     |                      |
| Pneus standards                                           |     | 12x16.5 HD           |
| Moteur                                                    |     |                      |
| Marque du moteur                                          |     | Yanmar               |
| Modèle du moteur                                          |     | 4TNV98CT-NMS         |
| Puissance brute                                           |     | 53.70 kW             |
| Puissance nette                                           |     | 39.29 kW             |
| Couple max. / Régime moteur                               |     | 294 Nm / 2500 tr/min |
| Source d'alimentation                                     |     | Diesel               |
| Tension batterie                                          |     | 12 V                 |
| Alternateur                                               |     | 95 kW                |
| Démarreur                                                 |     | 3 kW                 |
| Hydraulique                                               |     |                      |
| Flux standard - Système hydraulique auxiliaire            |     | 89 l/min             |
| Pression hydraulique auxiliaire                           |     | 227.50 bar           |
| Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option        |     | 132 l/min            |
| Pression hydraulique auxiliaire haut débit – Option       |     | 220.60 bar           |
| Capacités des réservoirs                                  |     |                      |
| Réservoir à carburant                                     |     | 92.70 l              |
| Capacité du réservoir hydraulique                         |     | 40 l                 |
| Cylindrée                                                 |     | 3.30 l               |
| Bruit et vibration                                        |     |                      |
| Bruit à l'environnement (LwA)                             |     | 101 dB               |
| Bruit au poste de conduite (LpA)                          |     | 85 dB                |
| Vibrations au corps entier (ISO 2631-1)                   |     | 0.79 m/s²            |
| Vibration sur l'ensemble mains/bras                       |     | < 1.20 m/s²          |

2700V NXT2 - Schémas d'encombrement



## Équipements

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| —                                              |        |
| Plaque pour un accès totale (amovible)         | Série  |
| <b>Autres options</b>                          |        |
| Entraînement hydrostatique - servocommande     | Série  |
| Mise à niveau automatique sélectionnable 4     | Option |
| <b>Fonction de levage</b>                      |        |
| Hydraulique auxiliaire                         | Série  |
| Hydraulique auxiliaire à haut débit            | Option |
| Tablier All-Tach®                              | Série  |
| Tablier Power-A-Tach®                          | Option |
| <b>Fonctions secondaire</b>                    |        |
| Contrepoids                                    | Option |
| Instrumentation complète                       | Série  |
| Suspension Hydraglide® 3                       | Série  |
| <b>Motorisation/Puissance</b>                  |        |
| Moteur à turbo-compresseur                     | Série  |
| Préchauffage du bloc moteur                    | Option |
| Système d'arrêt automatique du moteur          | Série  |
| Transmission à deux vitesses                   | Option |
| <b>Poste opérateur</b>                         |        |
| 2 accélérateurs commandes manuelle/à la pédale | Série  |
| Accoudoir réglable / Support de commandes 1    | Série  |
| Avertisseur sonore                             | Série  |
| Cabine complète                                | Option |
| Chauffage                                      | Option |
| Climatisation manuelle                         | Option |
| Commandes de joystick                          | Option |
| Commandes manuelles/à pédale (Hand & Foot)     | Option |
| Commandes manuelles doubles (Dual-Hand)        | Option |
| Commandes T-Bar Gehl                           | Option |
| Matériau de réduction du bruit                 | Série  |
| Protection supérieure ROPS/FOPS Niveau II      | Série  |
| Siège à haut dossier réglable                  | Série  |
| Siège à suspension mécanique                   | Option |
| Siège à suspension pneumatique                 | Option |
| <b>Sécurité</b>                                |        |
| Alarme de recul                                | Option |
| Barre de retenue de l'opérateur                | Série  |
| Commande de frein (automatique/manuelle)       | Série  |
| Protection anti-vandalisme                     | Série  |
| Support de bras de levage                      | Série  |
| Système de sécurité Hydraloc®                  | Série  |
| <b>Éclairage</b>                               |        |
| Phares de travail – Avant et arrière           | Série  |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes