

Karta danych technicznych :


2700V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Udźwig roboczy		1225 kg
Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą		1361 kg
Masa własna		3697 kg
Waga i wymiary		
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	4252 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	3310 mm
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	h17	2057 mm
Kąt wysypu przy pełnej wysokości	a5	42 °
Wysokość wysypu	h29	2540 mm
Całkowita długość z łyżką	l16	3759 mm
Zasięg wysypu przy maks. wysokości	r6	813 mm
Przechył łyżki na podłożu	a13	29 °
Wysokość siedziska nad podłożem	h30	1016 mm
Rozstaw osi	y	1257 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1765 mm
Szerokość łyżki	e1	1778 mm
Prześwit	m4	203 mm
Całkowita długość - bez łyżki	l2	2959 mm
Kąt zejścia	a2	25 °
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	2286 mm
Promień skrętu - karetki bez łyżki	b19	1422 mm
Średnica zachodzenia tyłu	wa1	1689 mm
Wydajność		
Prędkość jazdy z opcją dwóch przełożeń - Maksymalna		19.20 km/h
Prędkość jazdy (bez obciążenia)		12 km/h
Koła		
Ogumienie standardowe		12x16.5 HD
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Model silnika		4TNV98CTNMS
Moc maksymalna		53.70 kW
Moc znamionowa		39.29 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		294 Nm / 2500 rpm
Źródło zasilania		Diesel
Akumulator		12 V
Alternator		95 kW
Rozrusznik		3 kW
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		89 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej		227.50 bar
Układ hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcjonalny (l/min)		132 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcja		220.60 bar
Pojemność zbiornika		
Pojemność zbiornika paliwa		92.70 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		40 l
Pojemność skokowa		3.30 l
Hałas i wibracje		
Hałas na zewnątrz (LwA)		101 dB
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		85 dB
Drgania przenoszone na ciało (ISO 2631-1)		0.79 m/s²
Wibracje przenoszone na ręce / ramiona		< 1.20 m/s²

2700V NXT2 - Rysunek wymiarowy



Wypożazenie

—	
Wewnetrzna plyta dostepowa (wymowana)	Standardowo
Bezpieczenstwo	
Alam cofania	Opcjonalnie
Palak przytrzymujacy operatora	Standardowo
Podpora serwisowa ramienia podnoszenia	Standardowo
Sterowanie hamulcem (automatyczne / manualne)	Standardowo
System bezpieczenstwa Hydraloc™	Standardowo
Zabezpieczenie przed dewastacja	Standardowo
Funkcja podnoszaca	
Dodatkowy ukklad hydrauliczny wysokiego przeplywu	Opcjonalnie
System mocowania osprzetu All-Tach®	Standardowo
System mocowania osprzetu Power-A-Tach®	Opcjonalnie
Uklad hydrauliki dodatkowej	Standardowo
Funkcje podrzędne	
Hydraglide™ Ride Control 3	Standardowo
Pełne oprzyrzadowanie	Standardowo
Przeciwwaga	Opcjonalnie
Inne opcje	
Naped hydrostatyczny - serwo	Standardowo
Wyłączalny system samopoziomowania osprzetu 4 "Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4"	Opcjonalnie
Naped/Moc	
2-biegowy ukklad napędowy	Opcjonalnie
Grzałka bloku silnika	Opcjonalnie
Silnik z turbodoładowaniem	Standardowo
System automatycznego wyłaczania silnika	Standardowo
Oświetlenie	
Światła robocze - przednie i tylne	Standardowo
Stanowisko operatora	
"Gaz nożny i ręczny" (2)	Standardowo
Fotel na zawieszeniu pneumatycznym	Opcjonalnie
Fotel z zawieszeniem mechanicznym	Opcjonalnie
Klimatyzacja manualna	Opcjonalnie
Materiał wygłuszający	Standardowo
Ogrzewanie	Opcjonalnie
Oslona góma ROPS/FOPS Level II	Standardowo
Regulowane podłokietniki / podstawy "joysticków" 1	Standardowo
Regulowany fotel z wysokim oparciem	Standardowo
Sterowanie "joystickiem"	Opcjonalnie
Sterowanie Gehl T-Bar	Opcjonalnie
Sterowanie oburęczne	Opcjonalnie
Sterowanie ręczne/ nożne	Opcjonalnie
Sygnal dźwiękowy	Standardowo
Zamknięta kabina	Opcjonalnie

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes