Scheda tecnica :


MHT-X 860 S2





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Portata massima		6000 kg
Baricentro del carico	c	600 mm
Altezza massima di sollevamento		8.10 m
Sbraccio massimo		4.80 m
Peso e dimensioni		
Lunghezza totale	l1	5.36 m
Peso a vuoto (con forche)		11600 kg
Altezza libera dal suolo	m4	0.41 m
Interasse	y	2.73 m
Lunghezza al piano forche	l2	5.36 m
Larghezza	b1	2.40 m
Altezza	h17	2.46 m
Larghezza cabina	b4	0.86 m
Angolo di inclinazione in avanti	a5	123 °
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	11 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	5.20 m
Raggio di sterzata esterno (con forche)	b15	3.78 m
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	l / e / s	1200 mm x 200 mm / 60 mm
Correttore di livello	a9	8 °
Pneumatici		
Modelli di pneumatici		Michelin - XF 1E TL - 18 R22.5
Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Tipi di sterzata		2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
Motore		
Marca motore		Perkins
Norma motore		Stage IIIA
Modello motore		1104D 44 T
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 4400 cm³
Potenza nominale motore (cv) / Potenza		101 cv / 74.50 kW
Coppia massima / Regime motore		556 Nm@1400 rpm
Sistema di raffreddamento motore		Acqua
Batteria		12 V
Forza di trazione		10130 daN
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2
Max. travel speed		31 km/h
Freno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio		Idraulico
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile
Portata idraulica - Pressione idraulica		140 l/min - 275 bar
Capacità del serbatoio		
Olio motore		7 l
Olio idraulico		140 l
Capacità del serbatoio del carburante		120 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA)		80.80 dB
Rumorosità nell'ambiente (Lwa)		105 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s²
Varie		
Sicurezza / Sicurezza omologazione cabina		Standard EN 15000 - Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Comandi		JSM
Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco)		Standard

MHT-X 860 S2 - Disegno quotato







Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.
Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes