Karta danych technicznych :


MHT-X 860 S2





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metryczny
Udźwig max.		6000 kg
Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
Max. wysokość podnoszenia		8.10 m
Wysięg max.		4.80 m
Waga i wymiary		
Długość całkowita	l1	5.36 m
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		11600 kg
Prześwit	m4	0.41 m
Rozstaw osi	y	2.73 m
Długość do czoła wideł	l2	5.36 m
Szerokość całkowita	b1	2.40 m
Wysokość całkowita	h17	2.46 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.86 m
Kąt wysypu	a5	123 °
Kąt nabierania	a4	11 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	5.20 m
Zewnętrzny promień skrętu (z widłami)	b15	3.78 m
Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł	l / e / s	1200 mm x 200 mm / 60 mm
Korektor poziomowania ramy	a9	8 °
Koła		
Ogumienie standardowe		Michelin - XF 1E TL - 18 R22.5
Liczba kół przednich / tylnych		2 / 2
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Tryb sterowania		2 koła skrętne, 4 koła skrętne, Tryb "kraba"
Silnik		
Producent silnika		Perkins
Norma emisji spalin		Stage IIIA
Model silnika		1104D 44 T
Liczba siłowników / Parametry siłowników		4 - 4400 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		101 Hp / 74.50 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		556 Nm@1400 rpm
Układ chłodzenia silnika		Woda
Akumulator		12 V
Siła uciągu (z obciążeniem)		10130 daN
Transmisja		
Typ przekładni		Hydrostatyczny
Liczba biegów (do przodu) / tyłu)		2 / 2
Prędkość maksymalna		31 km/h
Hamulec postojowy		Automatyczny hamulec ręczny (negatywny)
Hamulec serisowy		Hydrauliczny
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku (LSU)
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki		140 l/min - 275 bar
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		7 l
Olej hydrauliczny		140 l
Pojemność zbiornika paliwa		120 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		80.80 dB
Hałas na zewnątrz (Lwa)		105 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Bezpieczeństwo / Homologacja bezpieczeństwa kabiny		Standard EN 15000 - ROPS - FOPS level 2 cab
Rodzaj sterowania		JSM
System rozpoznawania osprzętu (E-Reco)		Standard

MHT-X 860 S2 - Rysunek wymiarowy







Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes