


Ficha técnica :


EP 15 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		EP 15 EASY
1.3	Fonte de energia		Elétrico
1.4	Modo de condução		Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q	1500 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	960 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1285 mm
	Weight		
2.1	Peso de serviço		220 kg
	Wheels		
3.1	Tipo de rodas		Bandagem
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		210 x 70
3.3	Dimensões das rodas traseiras		80 x 64
3.4	Rodas adicionais (dimensões)		70 x 40
3.5.2	Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras		1x + 3 / 4
3.6	Via dianteira	b10	404 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	400 mm
	Dimensions		
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	80 mm
4.19	Comprimento total	l1	1670 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	520 mm
4.21	Largura total - Rodado simples	b1	568 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	50 mm x 160 mm x 1150 mm
4.25	Largura sobre os garfos	b5	560 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	30 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2100 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1400 mm
4.4	elevador	h3	120 mm
4.9	Altura do rebento até min.	h14	720 mm
4.9	Altura máxima do timão elevado	h14	1220 mm
	Performances		
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		4.50 km/h / 5 km/h
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		6 % / 15 %
5.10	Freio de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
5.11	Freio de estacionamento		Travão de parque - Destravagem Manual
	Engine		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		0.65 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		0.80 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		Semi-tração
6.4	Bateria / Capacidade da bateria		12 V / 70 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		50 kg
	Miscellaneous		
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido		< 70 dB

EP 15 Easy - Esquemas dimensionais



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes