Technisches Datenblatt :

MLA 1-25 H

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		875 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)		702 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		666 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		523 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	2.71 m
Max. Hubhöhe (Gabel Unterseite)	h3	2.50 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		1080 daN
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		1744 kg
Radstand	y	1.35 m
Gesamtbreite mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	b22	0.79 m
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.19 m
Kippwinkel	a4	40 °
Schüttwinkel	a5	45 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	2.10 m
Knickwinkel	a19	45 °
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	0.86 m
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2.74 m
Reifenmodelle		Mitas - As Farmer - 7 00 12
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.19 m
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motor Modell		3TNV76
Motornorm		Stage IIIA
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		3 - 1100 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		24.33 Hp / 18 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		65.60 Nm / 1800 rpm
Kühlsystem des Motors		2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		1 / 1
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		13 km/h
Differenzialsperre		Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse
Parkbremse		Handbuch
Hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		30 l/min / 207 bar
Systemdruck Fahrantrieb		320 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		34 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		26 l
Lärm und Vibrationen		
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Sicherheit Zulassung der Kabine		Kabine ROPS - FOPS Stufe 1

Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nich verfügbar

	Essential
Hubfunktion	
Hydraulikleitung Anbaugerät	S
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	O
Operator-Station	
Schutzdach	S
Verstell- und teleskopierbare Lenksäule	O
Motorisierung/Leistung	
Automatisch reinigender Luftvorfilter	S
Dauerstrom-Hydraulik	S
Beleuchtung	
Komplette Fahrbeleuchtung	O

MLA 1-25 H - Maßzeichnung







Hauptsitz
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes