

Fiche technique :

MLA 1-25 H






 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine en ligne)		875 kg
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine braquée complètement)		702 kg
Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine en ligne)		666 kg
Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine braquée complètement)		523 kg
Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet	h35	2.71 m
Hauteur de levage maximale (sous les fourches)	h3	2.50 m
Effort d'arrachement au godet		1080 daN
Poids et dimensions		
Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 points		1744 kg
Empattement	y	1.35 m
Largeur hors tout du poste de conduite à 4 points	b22	0.79 m
Hauteur hors tout avec canopy 4 points	h38	2.19 m
Angle de cavage	a4	40 °
Angle de déversement	a5	45 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	2.10 m
Angle d'articulation	a19	45 °
Largeur hors tout sans godet	b1	0.86 m
Longueur hors-tout sans godet	l2	2.74 m
Pneus standards		Mitas - As Farmer - 7 00 12
Garde au sol	m4	0.19 m
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		3TNV76
Norme moteur		Stage IIIA
Nombre de cylindres / Cylindrée		3 - 1100 cm³
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance		24.33 ch / 18 kW
Couple max. / Régime moteur		65.60 Nm / 1800 tr/min
Système de refroidissement		2 radiateurs à eau + huile hydraulique
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		1 / 1
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		13 km/h
Blocage de différentiel		Différentiel à glissement limité sur les ponts avant et arrière
Frein de parking		Manuel
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Débit hydraulique - Pression hydraulique		30 l/min / 207 bar
Pression du système hydraulique d'entraînement		320 bar
Capacités des réservoirs		
Huile hydraulique		34 l
Réservoir à carburant		26 l
Bruit et vibration		
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²
Divers		
Sécurité homologation cabine		Cabine ROPS - FOPS Niveau 1

Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible	
Fonction de levage	Essential
Ligne hydraulique de l'accessoire	S
Verrouillage hydraulique de l'accessoire	O
Poste opérateur	
Arceau	S
Colonne de direction réglable et télescopique	O
Motorisation/Puissance	
Marche forcée	S
Préfiltre à air auto-nettoyant	S
Éclairage	
Eclairage route complet	O

MLA 1-25 H - Schémas d'encombrement



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes