Ficha técnica :

MLA 1-25 H



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD


Capacidade		Métrico
Carga estática de equilíbrio com balde (reto)		875 kg
Carga estática de equilíbrio com balde (ângulo máximo de articulação)		702 kg
Carga estática de equilíbrio com garfos (reto)		666 kg
Carga estática de equilíbrio com garfos (ângulo máximo de articulação)		523 kg
Altura máx. do ponto da articulação do balde	h35	2.71 m
Altura de elevação máx. (abaixo dos garfos)	h3	2.50 m
Força de arranque com balde		1080 daN
Peso e dimensões		
Peso em vazio (com garfos) com cabina aberta de 4 lugares		1744 kg
Distância entre eixos	y	1.35 m
Largura total com cabina aberta de 4 lugares	b22	0.79 m
Altura total "canopy" 4 postes	h38	2.19 m
Ângulo de inclinação	a4	40 °
Ângulo de descarga	a5	45 °
Raio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1	2.10 m
Ângulo de articulação	a19	45 °
Largura total - sem balde	b1	0.86 m
Comprimento total - sem balde	l2	2.74 m
Pneus standard		Mitas - As Farmer - 7 00 12
Distância ao solo	m4	0.19 m
Motor		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		3TNV76
Norma do motor		Etapa IIIA
Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		3 - 1100 cm³
Potência nominal do motor / Potência		24.33 Hp / 18 kW
Binário máx. / Rotação do motor		65.60 Nm / 1800 rpm
Sistema de refrigeração do motor		2 radiadores de água e óleo hidráulico
Transmissão		
Tipo de transmissão		Hidrostática
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		1 / 1
Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)		13 km/h
Bloqueio do diferencial		Diferencial de deslizamento limitado nos eixos dianteiro e traseiro
Travão de estacionamento		Manual
Hidráulico		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
Débito hidráulico - Pressão hidráulica		30 l/min / 207 bar
Pressão do sistema da transmissão hidráulica		320 bar
Capacidade do tanque		
Óleo hidráulico		34 l
Capacidade do depósito de combustível		26 l
Ruído e vibração		
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²
Diversos		
Homologação segurança da cabina		ROPS de cabina - FOPS Nível 1


Opções/acabamentos


S: Standard / O: Opção / -: Não disponível

	Essential
Função de elevação	
Bloqueio hidráulico do acessório	O
Linha hidráulica do acessório	S
Posto do operador	
Cabina aberta	S
Coluna de direção regulável e telescópica	O
Motorização/Potência	
Hidráulica de débito contínuo	S
Pré-filtro do ar com limpeza automática	S
Iluminação	
Iluminação de estrada completa	O

MLA 1-25 H - Esquemas dimensionais







Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes