Ficha técnica :

MLA 3-35 H

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Carga de vuelco estática con cazo (recto)		1670 kg
Carga de vuelco estática con cazo (giro completo)		1280 kg
Carga de vuelco estática con horquillas (recto)		1169 kg
Carga de vuelco estática con horquilla (giro completo)		909 kg
Altura max. del punto pivote del cazo	h35	2.86 m
Altura de elevación máx. (por debajo de horquillas)	h3	2.65 m
Fuerza de arranque con cuchara		2540 daN
Peso y dimensión		
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 2 puestos		2472 kg
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos		2520 kg
Peso sin carga (con horquillas)		2649 kg
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.35 m
Distancia entre ejes	y	1.63 m
Ancho total con cubierta de 2 puestos	b21	1.01 m
Ancho total con cubierta de 4 puestos	b22	1.02 m
Anchura total de la cabina	b4	1.02 m
Altura total con el FOPS retirado y el ROPS plegado	h36	1.78 m
Altura total canopy 2 postes	h37	2.48 m
Altura total canopy 4 postes	h38	2.26 m
Altura total con cabina	h17	2.26 m
Ángulo de volteo	a4	39.70 °
Ángulo de vertido	a5	43 °
Radio de giro exterior	Wa1	2.63 m
Ángulo de articulación	a19	45 °
Ancho total: sin cucharón	b1	1.32 m
Longitud total: sin cucharón	l2	3.35 m
Modelos de los neumáticos		Mitas - 31x15 5 15 SK 02
Distancia al suelo	m4	0.24 m
Motor		
Marca		Yanmar
Modelo de motor		3TNV88
Norma del motor		Fase IIIA
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		3 - 1600 cm³
Potencia del motor I.C. / Potencia		35 Hp / 26 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		102.70 Nm / 1680 rpm
Sistema de refrigeración del motor		2 radiadores agua aceite hidráulico
Transmisión		
Tipo de transmisión		Hidrostático
Número de marchas (hacia delante) / atrás)		2 / 2
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		19 km/h
Bloqueo del diferencial		Diferencial de deslizamiento limitado en los ejes delantero y trasero
Freno de aparcamiento		Manual
Hidráulico		
Tipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		45 l/min / 207 bar
Presión del sistema hidráulico de transmisión		345 bar
Capacidad del tanque		
Aceite hidráulico		26 l
Capacidad del depósito de carburante		57 l
Ruido y vibración		
Vibración en el conjunto manos/brazos		< 2.50 m/s²
Varios		
Homologación seguridad de la cabina		Cabina ROPS - FOPS Nivel 1

Opciones / Acabados

E : Estandár / O : Opcional / - : No disponible

	Essential	Classic
Función de elevación		
Accesorio línea hidráulica	E	E
Accesorio sistema de bloqueo hidráulico	O	O
Easy Connect System (E.C.S.)	E	E
Estación del operador		
Alfombrilla	-	E
Cabina cerrada con calefacción	-	E
Columna de dirección ajustable y telescópica	E	E
Cubierta	E	-
Sintonizador autorradio (50 W)	-	E
Motorización/Potencia		
Acelerador de mano	E	E
Prefiltro de aire autolimpiable	E	E
Sistema hidráulico de flujo continuo	E	E
Iluminación		
Luces de carretera completas	O	E
Luces de trabajo delanteras y traseras (x4: 2 delante + 2 detrás)	E	E

MLA 3-35 H - Diagrama dimensional







Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes