Karta danych technicznych :


2500RT NXT3




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metryczny
Udźwig max.	Q	3240 kg
Masa robocza		5203 kg
Udźwig roboczy przy 35% obciążenia destabilizującego		1134 kg
Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego		1620 kg
Obciążenie destabilizujący		3240 kg
Waga i wymiary		
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	4267 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	3251 mm
Zasięg wysypu przy maks. wysokości	r6	876 mm
Kąt wysypu przy pełnej wysokości	a5	41 °
Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu	h29	2489 mm
Maksymalny kąt nabierania przy maks. podnoszeniu	a4	102.50 °
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	h17	2111 mm
Całkowita długość z łyżką	l16	4008 mm
Długość całkowita bez łyżki	l1	3221 mm
Określona wysokiść	h31	1720 mm
Zasięg przy określonej wysokości	r4	795 mm
Kąt wysypu przy określonej wysokości	a17	75 °
Maksymalny kąt nabierania na poziomie terenu	a13	30 °
Pozycja transportowa	d5	208 mm
Maksymalny kąt nabierania w pozycji transportowej	a14	31.60 °
Pozycja wykopowa	h32	13 mm
Kąt zejścia ze standardową przeciwwagą		25 °
Prześwit	m4	335 mm
Rozmiar gąsienic	b10	1313 mm
Szerokość płyty gąsienicowej	b20	450 mm
Rozstaw gąsienic	y2	1562 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1765 mm
Szerokość łyżki	e1	2131 mm
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	2499 mm
Średnica zachodzenia tyłu	wa1	1796 mm
Maksymalny kąt nabierania przy określonej wysokości		66.80 °
Kąt natarcia	a3	90 °
Wysokość ostrogi gąsienicy		25 mm
Typ gąsienic / Rolki gąsienic / Typ rolek		Rubber / 5 / Steel
Wydajność		
Prędkość jazdy - wersja jednobiegowa		9.30 km/h
Prędkość jazdy - wersja dwubiegowa		13.20 km/h
Uciąg / Siła trakcji		5792 kg
Siła odspajania - przy zamykaniu łyżki		3803 kg
Siła odspajania - przy podnoszeniu		3373 kg
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Model silnika		TD 3.6
Typ silnika		Axial Piston with Planetary Gear Box Reduction
Moc maksymalna / maksymalna		55.40 kW @ 2300 rpm
Moc znamionowa / znamionowa		52.70 kW / 2300 rpm
Akumulator		12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		950 A
Alternator - napięcie / natężenie prądu		14 V / 95 A
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		94.30 l/min
Pojemność zbiornika		
Pojemność miski olejowej		8.50 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		52.20 l
Pojemność zbiornika paliwa		91 l
Pojemność układu chłodzenia		19.30 l
Pojemność skokowa / Liczba siłowników		3.60 l / 4
Pozostałe		
Nacisk na podłoże		0.37 bar

2500RT NXT3 - Rysunek wymiarowy







Wyposażenie

Bezpieczeństwo	
"Easy Manager"	Standardowo
Alarm cofania	Standardowo
Mechaniczna blokada siłownika podnoszenia	Standardowo
Odchylana podstawa na nogi	Standardowo
System ostrzegawczy silnka z wyświetlaniem kodów błędów	Standardowo
Zabezpieczenia anty-dewastacyjne	Standardowo
Funkcja podnosząca	
Dodatkowy układ hydrauliczny wysokiego przepływu	Opcjonalnie
Elektryczne sterowanie osprzętem – złącze 14-pinowe	Opcjonalnie
System automatycznego naciągu gąsienic "IdealTrax™"	Standardowo
System mocowania osprzętu All-Tach®	Standardowo
System mocowania osprzętu Power-A-Tach®	Opcjonalnie
Układ hydrauliki dodatkowej	Standardowo
Funkcje podrzędne	
Dedykowane podwozie	Standardowo
Przeciwwaga	Standardowo
Inne opcje	
Wyłączalny system samopoziomowania osprzętu 4 "Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4"	Opcjonalnie
Napęd/Moc	
Filtr powietrza z podwójnym wkładem i wskaźnikiem	Standardowo
Napęd hydrostatyczny 2-biegowy	Standardowo
Sterowanie włączaniem świec żarowych	Standardowo
System automatycznego wyłączania silnika	Standardowo
Zespolona chłodnica silnika i oleju hydraulicznego	Standardowo
Stanowisko operatora	
"Gaz" nożny	Standardowo
Drzwi składane "IdealAccess™"	Opcjonalnie
Fotel na zawieszeniu pneumatycznym	Opcjonalnie
Fotel w pełni amortyzowany	Standardowo
Kamera cofania	Standardowo
Odchylane drzwi kabiny	Standardowo
Osłona góra ROPS/FOPS Level II	Standardowo
Pełna kabina ciśnieniowa z klimatyzacją (A/C)	Opcjonalnie
Przesuwne szyby boczne	Standardowo
Wielofunkcyjny wyświetlacz ekranowy	Standardowo
System pneumatyczny	
Jednokołnierzowe rolki prowadzące przednie/dwukołnierzowe tylne	Standardowo
System gumowych gąsienic podwozia	Standardowo

Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes