Scheda tecnica :


# 3300V NXT2




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD


| Capacità | | Metrico |
|---|---|---|
| Capacità operativa nominale | | 1497 kg |
| Peso a vuoto | | 4123 kg |
| **Peso e dimensioni** | | |
| Altezza di lavoro - Sollevamento massimo | h27 | 4369 mm |
| Altezza massima al perno con benna completamente sollevata | h28 | 3332 mm |
| Altezza alla protezione ROPS | h17 | 2083 mm |
| Angolo di scarico alla massima altezza | a5 | 42 ° |
| Altezza di scarico | h29 | 2502 mm |
| Lunghezza con benna | l16 | 3874 mm |
| Sbraccio ad altezza di scarico massimo | r6 | 813 mm |
| Angolo di richiamo al suolo | a13 | 29 ° |
| Altezza dal sedile al suolo | h30 | 1041 mm |
| Interasse | y | 1257 mm |
| Larghezza senza benna | b1 | 1829 mm |
| Larghezza benna | e1 | 1880 mm |
| Altezza libera dal suolo | m4 | 229 mm |
| Lunghezza senza benna | l2 | 3023 mm |
| Angolo di uscita | a2 | 25 ° |
| Raggio di ingombro anteriore con benna | b18 | 2400 mm |
| Raggio di ingombro - Anteriore senza benna | b19 | 1422 mm |
| Raggio di sterzata posteriore | wa1 | 1765 mm |
| **Performance** | | |
| Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale | | 19.60 km/h |
| Velocità di spostamento (senza carico) | | 13 km/h |
| **Pneumatici** | | |
| Pneumatici standard | | 14x1750 HD |
| **Motore** | | |
| Marca motore | | Yanmar |
| Modello motore | | 4TNV98CT-NMS |
| Norma motore | | Stage V |
| Potenza lorda | | 53.70 kW |
| Potenza netta | | 52.70 kW |
| Coppia massima / Regime motore | | 294 Nm / 2500 rpm |
| Potenza nominale motore (cv) | | 72 cv |
| Batteria | | 12 V |
| Alternatore | | 95 kW |
| Motorino avviamento | | 3 kW |
| **Idraulico** | | |
| Impianto idraulico ausiliario | | 89.10 l/min |
| Pressione impianto idraulico standard | | 237.90 bar |
| Impianto idraulico high flow - Opzione | | 132 l/min |
| Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione | | 220.60 bar |
| **Capacità del serbatoio** | | |
| Capacità del serbatoio del carburante | | 92.70 l |
| Capacità del serbatoio idraulico | | 40 l |
| Cilindrata | | 3.30 l |
| **Rumore e vibrazione** | | |
| Rumorosità ambiente (LwA) | | 101 dB |
| Rumorosità al posto di guida (LpA) | | 85 dB |
| Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1) | | 0.79 m/s² |
| Vibrazione sul complesso mani/braccia | | < 1.20 m/s² |

## 3300V NXT2 - Disegno quotato









# Allestimento

| — | |
|---|---|
| Pannello rimovibile per pulizia e ispezione | Standard |
| **Altre opzioni** | |
| Autolivellamento idraulico del sollevamento selezionabile 4 | Optional |
| Trasmissione idrostatica con servocomando | Standard |
| **Funzione di sollevamento** | |
| Attacco accessori idraulico Power-A-Tach® | Optional |
| Attacco accessori manuale All-Tach® | Standard |
| Impianto idraulico ausiliario | Standard |
| Impianto idraulico ausiliario High-Flow | Optional |
| **Funzioni secondarie** | |
| Contrappeso | Standard |
| Fari di lavoro anteriori sinistro e destro (x2) | Standard |
| Hydraglide™ Ride Control 3 | Standard |
| **Luci** | |
| Fari di lavoro - Anteriori e posteriori | Standard |
| **Motorizzazione/Potenza** | |
| Autospegnimento automatico motore | Standard |
| Cambio a due velocità | Standard |
| Motore turbo | Standard |
| Preriscaldamento blocco motore | Optional |
| **Sicurezza** | |
| Avvisatore acustico di retromarcia | Optional |
| Barra di sicurezza operatore | Standard |
| Controllo frenatura (automatico/manuale) | Standard |
| Dispositivo di supporto braccio di sollevamento | Standard |
| Protezione anti-vandalica | Standard |
| Sistema di sicurezza Hydraloc™ | Standard |
| **Stazione operatore** | |
| Acceleratori manuale e a pedale 2 | Standard |
| Aria condizionata manuale | Optional |
| Braccioli regolabili / Torrette di comando 1 | Standard |
| Cabina chiusa | Optional |
| Clacson | Standard |
| Comandi a due mani (Dual-Hand) | Optional |
| Comandi Gehl T-bar | Optional |
| Comandi joysticks | Optional |
| Comandi manuali/a pedale | Optional |
| Insonorizzazione | Standard |
| Riscaldamento | Optional |
| Sedile con molleggio meccanico | Optional |
| Sedile con schienale alto regolabile | Standard |
| Sedile pneumatico | Optional |
| Tetto protezione ROPS/FOPS Livello II | Standard |

**Sede centrale**
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.
Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes