

Technisches Datenblatt :




MT 1033 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


| Kapazität | | Metrisch |
|--|-----------|---|
| Max. Tragkraft | | 3300 kg |
| Max. Hubhöhe | | 9.98 m |
| Max. Reichweite | | 7.15 m |
| Ausbrechkraft mit Schaufel | | 5330 daN |
| Gewicht und Reifengröße | | |
| Gesamtlänge mit Gabelträger | l11 | 4.93 m |
| Gesamtbreite | b1 | 2.33 m |
| Gesamthöhe | h17 | 2.30 m |
| Radstand | y | 2.69 m |
| Bodenfreiheit | m4 | 0.45 m |
| Gesamtbreite der Kabine | b4 | 0.89 m |
| Aufwärtsneigewinkel | a4 | 12 ° |
| Abwärtsneigewinkel | a5 | 114 ° |
| Wenderadius (über Räder) | Wa1 | 3.80 m |
| Eigengewicht (mit Gabel) | | 7790 kg |
| Gewicht | | 7790 kg |
| Bereifung | | Pneumatisch |
| Reifenmodelle | | Alliance 400/80 - 24 - 162A8 |
| Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt | l / e / s | 1200 mm x 125 mm x 45 mm |
| Leistung | | |
| Heben | | 6.70 s |
| Senken | | 5.40 s |
| Teleskop ausfahren | | 13.60 s |
| Teleskop Einfahren | | 8.70 s |
| Ankippen | | 2.70 s |
| Auskippen | | 2.30 s |
| Motor | | |
| Hersteller | | Deutz |
| Motomom | | Stage V, Tier 4 final |
| Motormodell | | TD 3.6 L |
| Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder | | 4 - 3621 cm³ |
| Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung | | 75 Hp / 55.40 kW |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung | | 340 Nm @ 1600 rpm |
| Zugkraft | | 8580 daN |
| Getriebe | | |
| Getriebetyp | | Drehmomentwandler |
| Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts) | | 4 / 4 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | | 24.90 km/h |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren) | | 25 km/h |
| Parkbremse | | Handbuch |
| Feststellbremse | | Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen |
| Hydraulisch | | |
| Typ Hydraulikpumpe | | Zahnradpumpe |
| Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck | | 92.70 l/min-250 bar |
| Tankkapazität | | |
| Motoröl | | 10 l |
| Hydrauliköl | | 128 l |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | | 10 l |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | | 120 l |
| Lärm und Vibrationen | | |
| Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA) | | 79 dB |
| Umgebungsgeräusch (LwA) | | 104 dB |
| Schwingungsbelastung Hand/Arm | | < 2.50 m/s² |
| Sonstiges | | |
| Lenkräder (vorne / hinten) | | 2 / 2 |
| Antriebsräder (vorne / hinten) | | 2 / 2 |
| Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung | | Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe 2 |
| Steuerungen | | JSM |

MT 1033 easy - Maßzeichnung




MT 1033 easy - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken



Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes