Karta danych technicznych :


MT 1033 EASY





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metryczny
Udźwig max.		3300 kg
Max. wysokość podnoszenia		9.98 m
Wysięg max.		7.15 m
Siła skrawania z łyżką		5330 daN
Waga i wymiary		
Długość całkowita do karetki	l11	4.93 m
Szerokość całkowita	b1	2.33 m
Wysokość całkowita	h17	2.30 m
Rozstaw osi	y	2.69 m
Prześwit	m4	0.45 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.89 m
Kąt nabierania	a4	12 °
Kąt wysypu	a5	114 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	3.80 m
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		7790 kg
Masa całkowita		7790 kg
Typ ogumienia		Pneumatyczne
Ogumienie standardowe		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Wydajność		
Podnoszenie		6.70 s
Opuszczanie		5.40 s
Wysuwanie teleskopu		13.60 s
Wsuw teleskopu		8.70 s
Nabieranie		2.70 s
Wysyp		2.30 s
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Norma emisji spalin		Stage V / Tier 4 final
Model silnika		TD 3.6 L
Liczba siłowników / Parametry siłowników		4 - 3621 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego - Moc		75 Hp / 55.40 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		340 Nm @ 1600 rpm
Siła uciągu (z obciążeniem)		8580 daN
Transmisja		
Typ przekładni		Przetwornik momentu obrotowego
Liczba biegów (do przodu) / tyłu)		4 / 4
Prędkość maksymalna		24.90 km/h
Hamulec postojowy		Manualny
Hamulec serisowy		Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej i tylnej
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ / Ciśnienie hydrauliki		92.70 l/min-250 bar
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		10 l
Olej hydrauliczny		128 l
Pojemność zbiornika paliwa		120 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		79 dB
Hałas na zewnątrz (Lwa)		104 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Bezpieczeństwo / Homologacja bezpieczeństwa kabiny		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 2 cab
Rodzaj sterowania		JSM

MT 1033 easy - Rysunek wymiarowy









MT 1033 easy - Wykresy obciążenia

Maszyna na oponach, z widłami



Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z widłami



Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes