

Technische fiche :

BALENKLEM INTENSIEF



Voordelen voor de klant

- Eenvoudig te gebruiken en doeltreffend werktuig.
- Om tot 2 ronde balen of 3 rechthoelige balen tegelijk te verhandelen.
- Gebogen en gesmede tanden bieden een nauwkeurige en propere snijeffect in het materiaal.

Technische kenmerken

- Tandens 2x6.
- Gesynchroniseerde sluiting.
- Uitstekende hefcapaciteit van 2000 kg aan 800 mm of 2500 met onderste tanden in optie.
- Om 1 ronde baal Ø 1,8 m max te verhandelen voor de 2x4 en Ø 1,5 tot 2 m voor de 2x3.
- Om 2 rechthoekige balen met een maximale hoogte van 0,8 m per baal te verhandelen.

Hoedanigheid		CLBR 2x6
Capaciteit (kg)		2000
Weight		
Gewicht (kg)		434
Gewicht en afmetingen		
Totale hoogte (mm)	h17	2256
Totale lengte (mm)	l1	1276
Lengte vorken (mm)	l	335
Breedte (mm)		1002
Lengte armen (mm)		700
Operationele parameters		
Machine-apparatuur		
Tanden / Vingers		2 / 6
Opening minimum (mm)		186
Opening maximum (mm)		1960

Machine compatibiliteit	CLBR 2x6
Referentienummer	757666
MLT 635-130 PS+	X
MLT 635-140 V+	X
MLT 733-115 LSU	X
MLT 737-130 PS+	X
MLT 741-130 PS+	X
MLT 741-140 V+	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 850-145 V+	X
MLT 940-140 V+	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLTX 737-130 PS+	X
MLTX 741 T LSU	X
MLTX 841 - 145 PS+	X
MLTX 850-145 V+	X
MLTX 1041-145 PS+L	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 733-115 OLD	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X
MLT 733-115 ST4 OLD	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 840-145 PS+ OLD	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	X
MLTX 840-140 PS+ OLD	X
MLTX 1040-140 PS+ L OLD	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes