Ficha técnica :

CAZO 4 EN 1 CON DIENTES (MAQUINAS COMPACTAS)



Beneficios para el cliente

- Designed for all construction applications.
- Versatile use: handles bulk material, pushes, grabs etc.

Características técnicas

- HD bolted teeth for more digging efficiency.
- Wear blades and reinforcements in 400 HB steel for more resistance.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Capacidad		B4x1 920 / 170 T (a)	B4x1 1080 / 210 T	B4x1 1380 / 270 T	B4x1 1380 / 300 T	B4x1 1520 / 330 T	B4x1 1525 / 360 T	B4x1 1550 / 340 T	B4x1 1650 / 610 T	B4x1 1680 / 370 T	B4x1 1680 / 430 T
Capacidad del domo (l)		170	210	270	300	330	360	340	610	370	430
Weight											
Peso (kg)		175	180	219	250	253	287	260	482	328	350
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	713	713	713	721	721	721	721	863	721	767
Anchura (mm)		920	1080	1380	1380	1520	1525	1550	1650	1680	1680
Fondo (mm)	p5	870	671	870	730	730	830	730	933	730	786
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina							-				
Sistema hidráulico		-	-	-	-	-	Sí	-	-	-	-
Dientes		5	6	7	7	7	7	7	8	8	8
Tubo flexible		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Compatibilidad de la máquina	B4x1 920 / 170 T (a)	B4x1 1080 / 210 T	B4x1 1380 / 270 T	B4x1 1380 / 300 T	B4x1 1520 / 330 T	B4x1 1525 / 360 T	B4x1 1550 / 340 T	B4x1 1650 / 610 T	B4x1 1680 / 370 T	B4x1 1680 / 430 T
Estrecho All-Tach®	N004068	-	N004070	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N726015	N726017	-	N736020	N736021	N004071	N736068	N51502525	N747019	N51502045
Enganche de 4 puntos	N51502392	-	N51502394	-	-	N003095	-	N51502590	-	-
Acoplador tipo Euro	-	-	N51502137	-	-	N51502170	-	N51502549	-	-
1050R	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
1350RT	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
1640 E	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1650RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1850RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1900R	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2100V	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2100VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL230	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL320	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL330	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL420	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL430	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL650	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA 2-25 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT105	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT135	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
RT165	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
RT185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V210 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT210 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL140 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-

Capacidad		B4x1 1760 / 420 T	B4x1 1760 / 450 T	B4x1 1800 / 670 T	B4x1 1830 / 450 T (a)	B4x1 1830 / 450 T (b)	B4x1 1850 / 480 T	B4x1 1880 / 480 T	B4x1 1950 / 720 T	B4x1 2140 / 560 T (a)	B4x1 2140 / 560 T (b)
Capacidad del domo (l)		420	450	670	450	450	480	480	720	560	560
Weight											
Peso (kg)		385	410	514	420	420	420	420	540	475	475
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	767	767	863	767	767	767	767	863	767	767
Anchura (mm)		1760	1760	1800	1830	1830	1850	1880	1950	2140	2140
Fondo (mm)	p5	800	786	933	800	800	786	786	933	786	786
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina											
Sistema hidráulico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dientes		8	8	9	9	9	9	9	10	11	11
Tubo flexible		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Compatibilidad de la máquina	B4x1 1760 / 420 T	B4x1 1760 / 450 T	B4x1 1800 / 670 T	B4x1 1830 / 450 T (a)	B4x1 1830 / 450 T (b)	B4x1 1850 / 480 T	B4x1 1880 / 480 T	B4x1 1950 / 720 T	B4x1 2140 / 560 T (a)	B4x1 2140 / 560 T (b)
Estrecho All-Tach®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N51502477	N51502046	N51502524	N757025	N51502479	N51502047	N51502083	N51502523	N700256	N51502048
Enganche de 4 puntos	-	-	N51502592	-	-	-	-	N51502594	-	-
Acoplador tipo Euro	-	-	N51502551	-	-	-	-	N51502553	-	-
1850RT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
2100V	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2100VT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
2150RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2200R	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2300V	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
2600R	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2700V NXT2	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
2750V	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
3300V NXT2	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
4200V	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
AL650	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
R220	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
R260	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT185	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT215	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
V210 - NEW	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V230 - NEW	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V275 - NEW	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-
V330	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
VT210 - NEW	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
VT230 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
VT275 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Capacidad		B4x1 2150 / 800 T
Capacidad del domo (l)		820
Weight		
Peso (kg)		572
Peso y dimensión		
Altura total (mm)	h17	863
Anchura (mm)		2150
Fondo (mm)	p5	933
Parámetros de trabajo		
Equipamiento de máquina		
Sistema hidráulico		-
Dientes		11
Tubo flexible		No

Compatibilidad de la máquina	B4x1 2150 / 800 T
Estrecho All-Tach®	-
All-Tach®	N51502522
Enganche de 4 puntos	N51502596
Acoplador tipo Euro	N51502555
AL750	X

TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes