Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ПЛАВАЮЩАЯ ГРУЗОВАЯ СПИНКА И ВИЛЫ (MT - MLT)



Потребительские преимущества

- Решение, адаптированное к неровной поверхности: плавающие вилы + выравнивание.

Технические характеристики

- Стандартная грузовая спинка.
- Выравнивание вил.
- Возможна блокировка хода вил заказывайте комплект арт. 52675100.
- Примечание: В Италии требуется дорожный набор. Обратитесь к своему дилеру.



Технические характеристики		CAF 1000 / 3 LB	CAF 1000 / 3 LB (b)	CAF 1000 / 1.5 LB	CAF 1000 / 4.1 LB	CAF 1300 / 4.1 LB
Расстояние от центра тяжести (mm)		308	263	168	275	259
рузоподъемность						
Грузоподъемность (kg)	одъемность (kg) 3000		3000	1500	4100	4100
Bec						
Общий вес (kg)		240	254	175	306	355
Вес и размеры						
Общая высота (mm)	h17	989	989	1049	1036	1036
Общая длина (mm)	I1	1359	1479	1384	1514	1514
Ширина (mm)		1002	1002	1156	1160	1420
Рабочие характеристики						
Оборудование машины		X	\times	\times	\times	×
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	244	284	160	493	245
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	924	924	927	1022	1282
Доступные размеры вилки						
100 x 50 x 1070		52654990				
75 x 35 x 1100				52693600		
120 x 40 x 1200			52744200			
100 x 50 x 1200					52722290	52810870

Совместимость с машинами	CAF 1000 / 3 LB	CAF 1000 / 3 LB (b)	CAF 1000 / 1.5 LB	CAF 1000 / 4.1 LB	CAF 1300 / 4.1 LB
Артикул	52654990	52744200		52722290	52810870
Каретка All-Tach®		<u>.</u>	52693600	-	
-х точечное крепление навесного		<u>.</u>	52723634	<u>.</u>	
оборудования		· ·	32/23034	·	_
вро каретка	-	-	52723635	-	-
GCT 3-14			X	•	-
GCT 3-14 +			X		
MLT 420-60 H	Х	X			-
MLT 625-75 H	Х	X			
MLT 733-115 LSU				X	-
MLT 737-130 PS+			-	Х	
MLT 741-130 PS+				Х	
MLT 741-140 V+			-	Х	
MLT 841-145 PS+				X	
ИLT 940-140 V+			•	X	
MLT 1041-145 PS+L				X	
ИLT-X 625-75 H	Х	Х			
MLT-X 732				Χ	
/ILT-X 735 T LSU				Х	
MLT-X 735 T LSU (70 KW)				Х	
MLT-X 737-130 PS+				Х	
MLT-X 841 - 145 PS+				Х	
MLT-X 1035 LT LSU				X	
MLT-X 1041-145 PS+L				X	
MT 420 H	Х	Х			
MT 625 e	X	X			
MT 625 H	Х	Х			
MT 625 H Comfort	Х	X			
MT 625 HA	Х	Χ			
MT 730 H	Х	X			
MT 735 75D ST5				Χ	Х
MT 930 H	Х	X			
MT 930 HA	X	χ			
MT 935 75D ST5				Х	Х
MT 1135 75 D				χ	X
MT 1135 H 100D				X	Х
MT 1335 75D ST5				X	X
MT 1335 100D ST5				X	Х
MT 1335 H 75D ST5				X	X
MT 1335 H 100D ST5				X	Х
MT 1440 A ST5				X	X
MT 1440 easy ST5				X	X
MT 1440 HA ST5				X	X
MT 1440 ST5				X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1				X	X
MT 1840 easy ST5				X X	X
MT 1840 HA				X	X
ЛТ 1840 ST5				X X	X
лт 1840 S15 ЛТ-Х 420 H	- X	X		X -	- X
11-X 420 H 1T-X 733				- X	- X
		•	•		
NT-X 1033 NT-X 1440			•	X	X
			•	X	X
MT-X 1440 A			•	X	X
MTX 1840	•	•	•	X	X
MT-X 1840 A				X	Х
JLM 412 H	•	•	Х	•	•
LM 412 H			Х		
JLM 415 H			X	•	•

плавающая грузовая спинка и вилы (**мт - мгт**) Созданный на 25 апреля 2024 г., 16:13:38 UTC

Совместимость с машинами	CAF 1000 / 3 LB	CAF 1000 / 3 LB (b)	CAF 1000 / 1.5 LB	CAF 1000 / 4.1 LB	CAF 1300 / 4.1 LB	
JLM 415 H			Х			
MLT 733-115 OLD				Х		
MLT 733-115 LSU ST4 OLD				Х		
MLT 733-115 ST4 OLD				Х		
1LT 737-130 PS+ ST4 OLD				Х		
ILT 741-140 V+ ST4 OLD				Х		
ILT 940-140 V+ ST4 OLD				Х		
ILT-X 737-130 PS+ OLD				Х		
ILT-X 741-140 V+ S1 OLD				Х		
IT 733 Easy OLD					Х	
IT 933 Easy OLD				Х	Х	
T 1033 easy OLD				Х	X	
T 1135 OLD				Х		
T 1135 easy ST5 OLD				Х	Х	
T 1135 H easy ST5 OLD				Х	Х	
T 1135 HA Easy ST5 OLD				Х	Χ	
IT 1135 ST5 OLD				Х	Х	
T 1335 OLD				Х	Χ	
T 1335 easy ST5 OLD				Х	Х	
IT 1335 H easy ST5 OLD				Х	Х	
T 1335 HA easy ST5 OLD				Х	-	
T 1335 ST5 OLD				Х	Х	
T 1440 OLD				Х	-	
T 1440 A OLD				Х	Х	
T 1440 HA OLD		-		Х	Х	
T 1840 OLD				Х		
T 1840 A OLD		-		Х	Х	
TT 1840 HA OLD				Х	Х	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта