

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ПЛАВАЮЩАЯ ГРУЗОВАЯ СПИНКА И ВИЛЫ (МНТ)



Потребительские преимущества

- Решение, адаптированное к неровной поверхности: плавающие вилы + выравнивание.

Технические характеристики

- Стандартная грузовая спинка.
- Выравнивание ви́л.
- Возможна блокировка хода ви́л - заказывайте комплект арт. 52675100.
- Примечание: В Италии требуется дорожный набор. Обратитесь к своему дилеру.

 **ATTACHMENTS**

Грузоподъемность		CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12.5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T	CAF 2500 / 22 T
Грузоподъемность (kg)		15000	16000	20000	12500	22000	25000	15000	16000	20000	22000
Вес и размеры											
Общая высота (mm)	h17	1604	1515	1604	1515	1624	1624	1605	1530	1524	1624
Ширина (mm)		1750	1900	1750	1900	2140	2140	2500	2500	2500	2530
Рабочие характеристики											
Оборудование машины		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	455	520	455	560	1105	1045	1005	965	1005	1105
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	1605	1750	1605	1750	1970	1970	2355	2365	2355	2360
Доступные размеры вилки											
180 x 75 x 1200			52699113						52700264		
200 x 80 x 1200				52694204						52694207	
180 x 75 x 1500			52699114						52700265		
180 x 75 x 1800			52699115						52700266		
200 x 80 x 1800				52694205						52694208	
220 x 100 x 1800							52694547				
200 x 85 x 2400					52699116						
200 x 95 x 2400		52694206						52694209			
250 x 100 x 2400						52694548					52694550
200 x 95 x 3000								52694210			
250 x 100 x 3000											52694551

Совместимость с машинами	CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12.5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T	CAF 2500 / 22 T
МНТ 10135 ST5	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
МНТ 10160 ST5	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
МНТ 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-
МНТ 11250 ST5	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X
МНТ-X 10135 ST3A	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
МНТ-X 10160 ST3A	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
МНТ-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-
МНТ-X 11250 ST3A	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X

Грузоподъемность		CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12.5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
Грузоподъемность (kg)		25000	12500	9000	9000
Вес и размеры					
Общая высота (mm)	h17	1624	1529	1405	1000
Ширина (mm)		2530	2500	1585	2132
Рабочие характеристики					
Оборудование машины		✕	✕	✕	✕
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	1045	1005	535	555
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	2365	2365	1425	1995
Доступные размеры вилки					
200 x 60 x 1200				939800	939347
200 x 60 x 1500				939345	939348
220 x 100 x 1800		52694549			
200 x 60 x 2000				939346	939349
200 x 85 x 2400			52700267		

Совместимость с машинами	CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12.5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
МНТ 790 ST5	-	-	X	X
МНТ 10135 ST5	-	X	-	-
МНТ 10160 ST5	-	X	-	-
МНТ 11250 ST5	X	-	-	-
МНТ-X 790 ST3A	-	-	X	X
МНТ-X 10135 ST3A	-	X	-	-
МНТ-X 10160 ST3A	-	X	-	-
МНТ-X 11250 ST3A	X	-	-	-
МНТ 790 OLD	-	-	X	X
МНТ-X 790 OLD	-	-	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется predisposition		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая predisposition		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта