

Technische fiche :

# ***DIEP UITBREIDBAAR PLATFORM***

---



## **Voordelen voor de klant**

- Interesting for asbestos removal and 2nd fix applications- easy access & significant space to place tiles.

## **Technische kenmerken**

- 2m deep platform to facilitate the handling of bulky loads in the platform.

**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**

| Hoedanigheid                            |     | NAC 2 2.5 / 4m 1000kg                                                             | ORH 2 2.5 / 4m 700kg                                                              | PFE 4000 / 1000 FD                                                                  | PSE 4000 / 700 FD                                                                   |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capaciteit met personen inbegrepen (kg) |     | 1000                                                                              | 700                                                                               | 1000                                                                                | 700                                                                                 |
| Aantal personen                         |     | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
| Weight                                  |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Gewicht (kg)                            |     | 1000                                                                              | 1300                                                                              | 1000                                                                                | 1300                                                                                |
| Gewicht en afmetingen                   |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Totale hoogte (mm)                      | h17 | 1290                                                                              | 1290                                                                              | 1669                                                                                | 1669                                                                                |
| Totale lengte (mm)                      | l1  | 2615                                                                              | 2855                                                                              | 2615                                                                                | 2855                                                                                |
| Minimale breedte (mm)                   |     | 2500                                                                              | 2500                                                                              | 2500                                                                                | 2500                                                                                |
| Maximale breedte (mm)                   |     | 4046                                                                              | 4046                                                                              | 4000                                                                                | 4046                                                                                |
| Diepte (mm)                             | p5  | 1920                                                                              | 1920                                                                              | 1920                                                                                | 1920                                                                                |
| Operationele parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine-apparatuur                      |     |  |  |  |  |
| Rotatie 1 (°)                           |     | -                                                                                 | 40                                                                                | -                                                                                   | 40                                                                                  |
| Rotatie 2 (°)                           |     | -                                                                                 | 40                                                                                | -                                                                                   | 40                                                                                  |
| Werkbereik (mm)                         |     | 2000                                                                              | 2000                                                                              | 2000                                                                                | 2000                                                                                |

| Machine compatibiliteit              | NAC 2 2.5 / 4m 1000kg | ORH 2 2.5 / 4m 700kg | PFE 4000 / 1000 FD | PSE 4000 / 700 FD |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Referentienummer E-RECO              | 921355                | 921358               | 52719265           | 52719266          |
| MRT 1645 75                          | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1645 115                         | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1845 75                          | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1845 115                         | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2145 115                         | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2260                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2260 e                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2545 115                         | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2570                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2660                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2660 e                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3060                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3570                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3570 ES                          | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 1645                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 1845                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2145                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2260                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2545                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2570                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2660                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3060                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3570                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3570 ES                        | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | X                    | -                  | -                 |

## TABEL VAN SYMBOLEN

|                                                                                     |                           |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Geen aanleg vereist       |  | Hydraulische leiding       |  | Hydraulische retour naar tank                    |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes