Fiche technique :

# TABLIER A FOURCHES FLOTTANTES (MLT - MT)



## Bénéfices client

- Solution adaptée au tout-terrain : fourches flottantes + nivellement.

## Caractéristiques techniques

- Dossier de charge standard.
- Nivellement de la fourche.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

| Capacités | | TFF 35 MT (a) | TFF 35 MT (c) | TFF 35 MT (UK) | TFF 45 MT (a) | TFF 45 MT (c) | TFF 75 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale (kg) | | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 7500 |
| **Poids et dimensions** | | | | | | | |
| Largeur (mm) | | 1140 | 1400 | 1140 | 1160 | 1420 | 1495 |
| **Paramètres de travail** | | | | | | | |
| Equipement Machine | | X | X | X | X | X | X |
| Écartement maximal des fourches (mm) | b5 | 1040 | 1300 | 1040 | 1040 | 1300 | 1430 |
| **Dimensions disponibles des fourches** | | | | | | | |
| 125 x 45 x 1200 | | 654093 | 654094 | | | | |
| 100 x 50 x 1200 | | | | 788793 | 788794 | | |
| 125 x 50 x 1200 | | | | | 653344 | 653345 | |
| 200 x 60 x 1200 | | | | | | | 528083 |
| 200 x 60 x 1500 | | | | | | | 578154 |

| Compatibilité machine | TFF 35 MT (a) | TFF 35 MT (c) | TFF 35 MT (UK) | TFF 45 MT (a) | TFF 45 MT (c) | TFF 75 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numéro de référence** | - | - | - | - | - | 504280 |
| MLT 630-115 | X | X | - | - | - | - |
| MLT 630-115 V | X | X | - | - | - | - |
| MLT 630-115 V CP | X | X | - | - | - | - |
| MLT 635-130 PS+ | X | X | - | - | - | - |
| MLT 635-140 V+ | - | X | - | - | - | - |
| MLT 730-115 V | X | X | - | - | - | - |
| MLT 730-115 V CP | X | X | - | - | - | - |
| MLT 733-115 LSU | - | X | - | - | - | - |
| MLT 737-130 PS+ | - | - | - | X | X | - |
| MLT 741-130 PS+ | - | - | - | X | X | - |
| MLT 741-140 V+ | - | - | - | X | X | - |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | X | X | - |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ | - | - | - | X | X | - |
| MLT 961-160 V+ L | - | - | - | - | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | X | X | - |
| MLT-X 732 | X | - | - | - | - | - |
| MLT-X 735 T LSU | X | X | - | - | - | - |
| MLT-X 735 T LSU (70 KW) | X | - | - | - | - | - |
| MLT-X 737-130 PS+ | - | - | - | X | X | - |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | - | - | - | X | X | - |
| MLT-X 850-145 V+ | - | - | - | - | - | X |
| MLT-X 961-160 V+ L | - | - | - | - | - | X |
| MLT-X 1035 LT LSU | X | X | - | X | - | - |
| MLT-X 1041-145 PS+L | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 A ST5 | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 easy ST5 | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 HA ST5 | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 ST5 | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 easy ST5 | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 HA | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 ST5 | - | - | - | X | X | - |
| MT-X 733 | X | X | X | - | - | - |
| MT-X 1033 | X | X | X | - | - | - |
| MT-X 1440 | - | - | - | - | X | - |
| MT-X 1440 A | - | - | - | - | X | - |
| MT-X 1840 | - | - | - | - | X | - |
| MT-X 1840 A | - | - | - | - | X | - |
| MLT 630-105 ST4 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 733-115 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 733-115 ST4 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT 845-100 H OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT 845-120 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | - | - | - | - | X | - |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT-X 845-120 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT-X 845-120 H OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | - | - | - | - | X | - |
| MT 733 Easy OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 933 Easy OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1033 easy OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1135 easy ST5 OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | X | X | - | - | - |

| Compatibilité machine | TFF 35 MT (a) | TFF 35 MT (c) | TFF 35 MT (UK) | TFF 45 MT (a) | TFF 45 MT (c) | TFF 75 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1135 ST5 OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1335 OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1335 easy ST5 OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | - | X | X | - | - | - |
| MT 1335 ST5 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MT 1440 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 A OLD | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 HA OLD | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 A OLD | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 HA OLD | - | - | - | X | X | - |

**TABLEAU DES SYMBOLES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |

**Siège Social**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes