GCT 3-14 +
TELESCÓPICOS DE CONSTRUCCIÓN

Características Principales

- ✓ Joystick multifunción en reposabrazos flotante
- ✓ Freno de estacionamiento automático
- ✓ Ventana de techo de policarbonato, FOPS Nivel 1
- ✓ Enganche rápido universal para minicargadoras

Especificaciones

- ✓ Capacidad máxima de 2650 lbs.
- ✓ Máquina estándar GVW 6,400 lbs.
- ✓ 3 modos de dirección: 2-Wheel Ruedas, Ruedas 4-Wheel, Cangrejo
- ✓ Supercompacto: AN 4' 11" | AL 6' 4" | L 11'5"
- ✓ 35hp Motor Yanmar Tier IV Final de
- ✓ Elevación máxima de 14' 1"

GCT 3-14 + TELESCÓPICOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIFICACIONES

		IMPERIAL	MÉTRICO
Capacidad	Capacidad de elevación máx.	2650 lb	1202 kg
	Altura de elevación máx	14 ft 1 in	4.30 m
	Alcance máx	8 ft 7 in	2.62 m
	Alcance a altura máxima	3 ft 3 in	1 m
	Fuerza de arranque con cuchara	1880 daN	1880 daN
Peso y dimensión	Masa de envío (mín. / máx.)	5952 lb / 6393 lb	2700 kg / 2900 kg
	Distancia al suelo	11 in	0.29 m
	Distancia entre ejes	7 ft	2.13 m
	Longitud total hasta el carro (con enganche)	11 ft 5 in	3.47 m
	Overall length to carriage (without hitch)	11 ft 5 in	3.47 m
	Voladizo delantero	2 ft 6 in	0.77 m
	Anchura total	4 ft 11 in	1.49 m
	Anchura total de la cabina	2 ft 2 in	0.66 m
	Altura total	6 ft 4 in	1.92 m
	Ángulo de vertido	116 °	116 °
	Ángulo de volteo	23 °	23 °
	Radio de giro exterior	8 ft 7 in	2.62 m
	Modelos de los neumáticos	CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8	CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8
Rendimiento	Subida	8.80 s	8.80 s
	Bajada	7 s	7 s
	Salida del telescopio	6.40 s	6.40 s
	Retracción	4.30 s	4.30 s
	Cavado	3.40 s	3.40 s
	Vertido	2.60 s	2.60 s
Motor	Marca	Yanmar	Yanmar
	Norma del motor	Stage V / Tier 4 Final	Stage V / Tier 4 Final
	Modelo de motor	3TNV88C-DMU	3TNV88C-DMU
	Nº de cilindros - Capacidad de cilindros	3 - 100 in³	3 - 1642 cm³
	Potencia del motor I.C. / Potencia	35.10 Hp / 26.20 kW	35.10 Hp / 26.20 kW
	Par máx. / Rotación del par de motor	77 ft/lbs @1950 rpm	105 Nm @1950 rpm
	Esfuerzo de tracción	2000 daN	2000 daN
	Sistema de limpieza automático de radiadores	Opción	Opción
	Sistema de refrigeración del motor	3 radiadores (agua + aceite hidráulico + combustible)	3 radiadores (agua + aceite hidráulico + combustible)
	Validado por HVO (según la norma EN 15940)	Sí	Sí
Transmisión	Tipo de transmisión	Hidrostático	Hidrostático
	Número de marchas (hacia delante / atrás)	2 / 2	2 / 2
	Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	16 mph	25 km/h
	Bloqueo del diferencial	Diferencial de deslizamiento limitado en los ejes delantero y trasero	Diferencial de deslizamiento limitado en los ejes delantero y trasero
	Freno de aparcamiento	Freno de estacionamiento negativo automático	Freno de estacionamiento negativo automático
	Freno de servicio	Freno hidráulico	Freno hidráulico
Hidráulico	Tipo de bomba	Bomba de engranajes	Bomba de engranajes
	Caudal hidráulico - Presión hidráulica	13 US gpm - 3408 PSI	48 l/min - 235 bar
	Distribuidor "flow sharing"	estándar	estándar
Capacidad del tanque	Capacidad del depósito hidráulico	10 US gal	39 l
	Capacidad del depósito de carburante	9 US gal	35 l
Ruido y vibración	Ruido en el puesto de conducción (LpA) verificado según la norma NF EN 12053	76 dB	76 dB
	Ruido en el entorno (LwA)	104 dB	104 dB
	Vibraciones en manos/brazos	< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Varios	Certificación de cabina	ROPS - FOPS cab (level 1)	ROPS - FOPS cab (level 1)
	Mandos	Joystick	Joystick

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Four Wheel Drive
- Modo oblicuo
- Desconexión de la batería
- USB Plug
- Pantalla Harmony - 5 in.
- freno de estacionamiento automático
- 12Volt Puerto de alimentación de
- Portadocumentos
- Máquina conectada
- Cabin Rops and fops level I

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Línea hidráulica de fijación
- Prefiltro de aire
- Stop & Start
- Asiento de tela con suspensión neumática - GRAMMER
- Ventilador de inversión automática
- Luces de trabajo LED - En la parte superior de la pluma (parte fija) (x2)
- Sistema hidráulico de caudal continuo
- Bloqueo hidráulico del accesorio
- Air Conditioning

One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Teléfono: (262) 334-9461

GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.

© Manitou Equipment America, LLC. Todas las marcas registradas y no registradas son propiedad de Manitou Equipment America, LLC o sus afiliados. Todos los derechos son reservados.

Creado el 15 de julio de 2025, 20:56 UTC