Ficha técnica :

GANCHO PARA MONTAGEM EM QUADRO HEAVY DUTY



Benefícios para o cliente

- Solução de carga suspensa eficiente e robusta.
- Acoplado diretamente ao quadro para uma aplicação segura.
- Acessório muito compacto que preserva a estabilidade da máquina.

Características técnicas

- Capacidade de carga suspensa de até 12.000 kg.
- Segurança: Gancho rotativo homologado de bloqueio automático.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Características técnicas		JH 16000	JH 20000	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 25 T
Distância ao centro de gravidade (mm)		385	401	186	391	398	398
Capacidade							
Capacidade (kg)		16000	20000	9000	13000	18000	25000
Alcance máx. (mm)		700	700	260	700	700	700
Weight							
Peso (kg)		340	355	129	305	340	460
Peso e dimensões							
Altura total (mm)	h17	1068	1208	960	1055	1208	1258
Comprimento total (mm)	l1	943	943	425	945	943	985
Largura (mm)		830	830	815	800	830	850
Parâmetros de trabalho							
Equipamento da máquina		X	X	X	X	X	X

Máquina de compatibilidades	JH 16000	JH 20000	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 25 T
Número de referência E-RECO	52702450	52702460	939970	53008009	53011879	53008289
MHT 10135 ST5	X	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	X	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	X
MHT 12330	-	-	-	-	-	X
MHT-X 10135 ST3A	X	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	X
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	X
MRT 2260	-	-	X	-	-	-
MRT 2260 e	-	-	X	-	-	-
MRT 2570	-	-	X	-	-	-
MRT 2660	-	-	X	-	-	-
MRT 2660 e	-	-	X	-	-	-
MRT 3060	-	-	X	-	-	-
MRT 3570	-	-	X	-	-	-
MRT 3570 ES	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2260	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2660	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3060	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	X	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	X	-	-	-
MHT 10130 OLD	-	-	-	X	-	-
MHT 10180 OLD	-	-	-	-	X	-
MHT 10230 OLD	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	-

TABELA DE SÍMBOLOS

X	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes