

Karta danych technicznych :

ŁYZKA WYSOKIEGO WYŁADUNKU (MASZYNY KOMPAKTOWE)



Korzyści dla klienta

- Zwiększa wysokość wyładunku (o co najmniej 800mm).
- Zapewnia większą wydajność podczas załadunku przyczep/kontenerów.

Charakterystyka techniczna

- Do materiałów o gęstości 1,8t/m³.

Pojemność		BHS 152S / 550
Pojemność (kg)		990
Pojemność kopuły (l)		550
Weight		
Masa całkowita (kg)		340
Waga i wymiary		
Wysokość całkowita (mm)	h17	643
Szerokość (mm)		1525
Głębokość (mm)	p5	970
Parametry robocze		
Wposażenie maszyny		
Rura elastyczna		Nie

Kompatybilność maszyn	BHS 152S / 550
All-Tach®	N004050
AL650	X
AL750	X
MLA 6-65 H-Z	X
MLA 4-50 H OLD	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes