

Karta danych technicznych :

MŁOT HYDRAULICZNY (MASZYNY KOMPAKTOWE)



Korzyści dla klienta

- Zamienia Twoją maszynę w prawdziwą maszynę wyburzeniową.
- Wersja cicha w standardzie.

Charakterystyka techniczna

- Wytrzymała obudowa i mocna hydrauliczna
- Wysoka częstotliwość uderzeń i duża moc uderowa.

 **ATTACHMENTS**

Weight		H 88	H 90	H 160	H 162	H 236	H 240	H 330	H 570
Masa całkowita (kg)		88	88	162	162	236	236	330	568
Waga i wymiary									
Wysokość całkowita (mm)	h17	773	773	932	932	1016	1016	1112	1288
Średnica minimalna (mm)		47.90	47.90	53.70	53.70	-	67.50	77.50	81.50
Parametry robocze									
Wypożazenie maszyny						-			

Kompatybilność maszyn	H 88	H 90	H 160	H 162	H 236	H 240	H 330	H 570
All-Tach® wąski	N51502209	-	-	N51502210	-	-	-	-
All-Tach®	-	N51502209	N51502210	-	N51502211	N51502211	N51502212	N51502214
1050R	X	X	X	X	-	-	-	-
1050RT	X	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	X	X	X	X	-	-	-	-
1350RT	X	-	-	X	-	-	-	-
1640 E	X	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	X	X	-	X	-	-
1650RT	-	-	-	X	-	X	-	-
1850RT	-	-	-	-	-	X	X	-
1900R	-	-	X	X	-	X	-	-
2150RT	-	-	-	-	-	X	X	-
2200R	-	-	-	-	-	X	X	-
2600R	-	-	-	-	-	X	X	-
2700V NXT2	-	-	-	-	-	X	X	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	X	X	-
4200V	-	-	-	-	-	-	X	X
R165	-	-	-	X	-	X	-	-
R220	-	-	-	-	-	X	X	-
R260	-	-	-	-	-	X	X	-
RT105	X	-	-	X	-	-	-	-
RT135	X	-	-	X	-	-	-	-
RT165	-	-	-	X	-	X	-	-
RT185	-	-	-	-	-	X	X	-
RT215	-	-	-	-	-	X	X	-
MLA 3-35 H OLD	X	-	-	X	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	X	-	-	X	-	-	-	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes