

Karta danych technicznych :

LIGHT MATERIAL BUCKET (MHT)



Benefits







- High-resistance light material buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.

Technical characteristics

- Max. density 1000kg/m3.
- 500HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

Pojemność		CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Pojemność nasykowa (l)		2010	4000	3023	4007
Pojemność ubitego materiału (l)		1484	3420	2342	3195
Waga i wymiary					
Długość całkowita (mm)	l1	1212	2053	1492	1896
Wysokość całkowita (mm)	h17	1127	1690	1283	1617
Szerokość (mm)		2500	2500	2500	2500
Masa całkowita (kg)		709	1440	866	1311
Parametry robocze					
Wypożyczenie maszyny		×	×	×	×
Rura elastyczna		-	-	Nie	Nie
Pozostałe dane osprzętu					
Przykręcany lemesz (LDR)		W standardzie	W standardzie	W standardzie	W standardzie

Kompatybilność maszyn	CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Numer katalogowy	744046	-	744047	-
MHTX 860 S2 OLD	X	-	X	-
Numer katalogowy E-RECO	939160	52000534	939161	939162
FVD 30	-	-	-	X
MHT 790 ST5	X	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-
MHT-X 790	X	-	X	X
MHT-X 790 ST3A	X	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10180	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10230	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-
MHT 790 OLD	X	-	X	X
MHT 10180 OLD	-	X	-	-
MHT 10230 OLD	-	X	-	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes