

Technische fiche :

MESTVORK MET KLEM (COMPACTE MACHINES)



Voordelen voor de klant

- Werktuig ontworpen voor landbouwtoepassingen.

Technische kenmerken

- Grijper opent volledig om efficiënt te werken.
- Robuuste tanden.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Hoedanigheid		FMG 920 / 240 (a)	FMG 920 / 240 (b)	FMG 1080 / 290	FMG 1100 / 320	FMG 1200 / 320 (a)	FMG 1200 / 320 (b)	FMG 1200 / 430	FMG 1400 / 380	FMG 1500 / 380	FMG 1500 / 540
Capaciteit van de koepel (l)		240	240	290	290	320	320	430	380	380	540
Gewicht											
Gewicht (kg)		120	120	130	145	144	136	180	150	165	213
Gewicht en afmetingen											
Totale hoogte (mm)	h17	746	746	746	746	746	746	796	746	746	796
Breedte (mm)		920	920	1080	1100	1200	1200	1200	1400	1500	1500
Diepte (mm)	p5	-	905	905	848	904	905	1028	848	848	1028
Operationele parameters											
Machine-apparatuur											
Tanden / Vingers		3 / 5	3 / 5	3 / 6	6	3 / 6	3 / 6	6	4 / 7	4 / 8	8

Machine compatibiliteit	FMG 920 / 240 (a)	FMG 920 / 240 (b)	FMG 1080 / 290	FMG 1100 / 320	FMG 1200 / 320 (a)	FMG 1200 / 320 (b)	FMG 1200 / 430	FMG 1400 / 380	FMG 1500 / 380	FMG 1500 / 540
All-Tach® Smal	N004029	-	-	-	52799524	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N726022	N726023	-	-	N736028	N004099	N736029	N736030	52799529
4 punts onderstel	N701956	-	-	-	52796387	-	-	-	-	52799527
Euro Vervoer	-	-	-	52807870	52799523	-	-	-	-	52799528
850R	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
1050RT	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
1350RT	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
1640E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL230	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL320	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL330	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL420	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL430	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 2-25 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 5-60 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R105	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
RT105	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
RT135	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
AL340 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
AL440 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 1-25 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	-	X	-	X	-	-	X

Hoedanigheid		FMG 1650	FMG 1680 / 600 (a)	FMG 1680 / 600 (b)	FMG 1760 / 620 (a)	FMG 1760 / 620 (b)	FMG 1850 / 660 (a)	FMG 1850 / 660 (b)	FMG 1850 / 660 (c)	FMG 1880 / 660	FMG 1950
Capaciteit van de koepel (l)		660	600	600	620	620	660	660	660	660	780
Gewicht											
Gewicht (kg)		300	240	240	250	250	280	280	280	280	345
Gewicht en afmetingen											
Totale hoogte (mm)	h17	851	796	796	796	796	796	796	796	796	851
Breedte (mm)		1650	1680	1680	1760	1760	1850	1850	1850	1880	1950
Diepte (mm)	p5	1032	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1032
Operationele parameters											
Machine-apparatuur											
Tanden / Vingers		6 / 8	4 / 9	4 / 9	4 / 9	4 / 9	4 / 10	4 / 10	4 / 10	4 / 10	8 / 10

Machine compatibiliteit	FMG 1650	FMG 1680 / 600 (a)	FMG 1680 / 600 (b)	FMG 1760 / 620 (a)	FMG 1760 / 620 (b)	FMG 1850 / 660 (a)	FMG 1850 / 660 (b)	FMG 1850 / 660 (c)	FMG 1880 / 660	FMG 1950
All-Tach® Smal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N51502512	N747025	N51502056	N51502481	N51502057	N757033	N51502482	N51502058	N51502081	N51502511
4 punts onderstel	N51502627	-	-	-	-	-	-	-	-	N51502628
Euro Vervoer	N51502586	-	-	-	-	-	-	-	-	N51502587
1650R	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2100V	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
2300V	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2750V	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
AL650	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL750	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 6-65 H-Z	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R165	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT165	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
V210	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
V230	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
V275	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
VT210	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
VT230	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1850RT OLD	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
1900R OLD	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2150RT OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2200R OLD	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
2600R OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
2700V NXT2 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
4200V OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
R220 OLD	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
R260 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
RT185 OLD	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
RT215 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-

Hoedanigheid		FMG 2140 / 760 (a)	FMG 2140 / 760 (b)	FMG 2150
Capaciteit van de koepel (l)		760	760	860
Gewicht				
Gewicht (kg)		310	310	365
Gewicht en afmetingen				
Totale hoogte (mm)	h17	796	796	851
Breedte (mm)		2140	2140	2150
Diepte (mm)	p5	1028	1028	1032
Operationele parameters				
Machine-apparatuur				
Tanden / Vingers		4 / 11	4 / 11	8 / 11

Machine compatibiliteit	FMG 2140 / 760 (a)	FMG 2140 / 760 (b)	FMG 2150
All-Tach® Smal	-	-	-
All-Tach®	N700261	N51502059	N51502510
4 punts onderstel	-	-	N51502629
Euro Vervoer	-	-	N51502588
2750V	X	-	-
2750VT	-	X	-
3300V NXT2	X	-	-
AL750	-	-	X
V275	X	-	-
V330 GEN:2	X	-	-
V330 GEN:2	X	-	-
VT275	-	X	-
2150RT OLD	-	X	-
4200V OLD	X	-	-
RT215 OLD	-	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes