

Fiche technique :

MLT 635-140 V+




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrique
Max. capacity	Q	3500 kg
Max. lifting height	h3	6.08 m
Max. outreach		3.20 m
Reach at max. height		0.60 m
Breakout force with bucket		5441 daN
Weight and dimensions		
Unladen weight (with forks)		7600 kg
Ground clearance	m4	0.42 m
Wheelbase	y	2.60 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	4.66 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	4.50 m
Front overhang		1.11 m
Overall width	b1	2.39 m
Overall cab width	b4	0.95 m
Overall height	h17	2.38 m
Tilt-down angle	a5	134 °
Tilt-up angle	a4	12 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.77 m
Standard tires		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Performances		
Lifting		6.80 s
Lowering		6.80 s
Extension		4.50 s
Retraction		4.70 s
Crowd		2.90 s
Dump		2.50 s
Engine		
Engine brand		Deutz
Engine norm		Stage V / Tier 4 Final
Engine model		TCD 3,6 L4
Number of cylinders - Capacity of cylinders		4 - 3621 cm³
I.C. Engine power rating / Power		136 Hp / 100 kW
Max. torque / Engine rotation		500 Nm @1600 rpm
Drawbar pull (Laden)		6600 daN
Reversible fan		Standard
Engine cooling system		4 radiators (water + intercooler + hydraulic oil + transmission oil)
HVO validated (according to EN 15940 standard)		Oui
Transmission		
Transmission type		M-Vario Plus
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		40 km/h
Differential lock		Limited slip differential on front axle
Parking brake		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Variable displacement pump
Hydraulic flow - Pressure		170 l/min - 270 bar
Flow sharing distributor		Standard
Tank capacities		
Hydraulic oil		135 l
Fuel tank		120 l
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)		10 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 norm		72 dB
Noise to environment (LwA)		105 dB
Vibration to whole hand/arm		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Tractor homologation		Tractor homologation
Safety cab homologation		ROPS - FOPS level 2 cab
Controls		JSM

Optional tires tab

Optional tires	Overall height	Overall width
FIRESTONE - R8000 UT - 460/70 R24 159A8	2.39 m	2.42 m
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m	2.40 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m	2.40 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m	2.41 m
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m

MLT 635-140 V+ - Schémas d'encombrement





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes