Scheda tecnica :

MXT 1740 K


BSIV READY





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Portata massima		4000 kg
Altezza massima di sollevamento		17.40 m
Sbraccio massimo		13.48 m
Peso e dimensioni		
Lunghezza al portaforche	l11	6.24 m
Larghezza	b1	2.38 m
Altezza	h17	2.59 m
Interasse	y	2.90 m
Altezza libera dal suolo	m4	390 mm
Larghezza cabina	b4	0.85 m
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	4.05 m
Peso a vuoto (con forche)		11425 kg
Peso		11235 kg
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 50 mm
Performance		
Sollevamento		14.30 s
Abbassamento		10.40 s
Uscita sfilo		25.90 s
Rientro sfilo		14.10 s
Scavo		4.80 s
Inclinazione verso l'alto		4.80 s
Inclinazione verso il basso		4.50 s
Motore		
Marca motore		Kirloskar
Norma motore		BS-IV CEV
Modello motore		4R1190TA- HT
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 4760 cm³
Potenza nominale motore (cv) - Potenza		74.50 cv / 54.80 kW
Coppia massima / Regime motore		400 Nm @ 1200 rpm
Forza di trazione		9500 daN
Forza di trazione		9500 daN
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Convertitore di coppia con cambio manuale
Numero di marce (avanti / indietro)		4 / 4
Max. travel speed		28 km/h
Freno stazionamento		Manuale
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica / Pressione idraulica		102.50 l/min-250 bar
Capacità del serbatoio		
Olio idraulico		120 l
Capacità del serbatoio del carburante		78.50 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA)		90 dB
Rumorosità nell'ambiente (Lwa)		110 dB
Varie		
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		4 / 4
Comandi		Monolever

MXT 1740 K - Disegno quotato









MXT 1740 K - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche - con correttore di livello



Rotazione su stabilizzatori con forche



Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.
Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes