Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


MXT 1740 K





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический
Номинальная грузоподъемность		4000 kg
Максимальная высота подъема		17.40 m
Максимальный вылет		13.48 m
Вес и размеры		
Общая длина до каретки	l11	6.24 m
Общая ширина	b1	2.38 m
Общая высота	h17	2.59 m
Колесная база	y	2.90 m
Дорожный просвет	m4	390 mm
Общая ширина кабины	b4	0.85 m
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	4.05 m
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)		11425 kg
Общий вес		11235 kg
Длина вил / Ширина вил / Секция вил	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 50 mm
Производительность		
Подъем		14.30 s
Опускание		10.40 s
Выдвижение телескопического устройства		25.90 s
Втягивание телескопической стрелы		14.10 s
Выемка грунта		4.80 s
Выемка грунта		4.80 s
Опрокидывание ковша		4.50 s
Двигатель		
Бренд двигателя		Kirloskar
Экологический класс двигателя		BS-IV CEV
Модель двигателя		4R1190TA- HT
Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 4760 cm³
Номинальная мощность двигателя - Мощность		74.50 Hp / 54.80 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		400 Nm @ 1200 rpm
Тяговое усилие		9500 daN
Тяговое усилие		9500 daN
Трансмиссия		
Тип трансмиссии		Гидротрансформатор с механической коробкой передач
Количество передач (вперед / назад)		4 / 4
Максимальная скорость передвижения		28 km/h
Стояночный тормоз		Ручной
Рабочий тормоз		Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси
Гидравлика		
Тип гидравлического насоса		Шестеренчатый насос
Гидравлический поток / Гидравлическое давление		102.50 l/min-250 bar
Заправочные емкости		
Гидравлическая жидкость		120 l
Емкость топливного бака		78.50 l
Шум и вибрация		
Уровень шума в кабине (LpA)		90 dB
Звуковая мощность (LwA)		110 dB
Разное		
Управляемые колеса (передние / задние)		4 / 4
Органы управления		Одно рычажный

MXT 1740 K - габаритный чертеж









MXT 1740 K - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами и выравниванием - метрическая система мер



Машина при опущенных аутригерах с вилами - метрическая система мер



Головной офис
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.
Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта