

Karta danych technicznych :

# PLATFORMA Z DEMONTOWALNYM ZADASZENIEM FOPS



## Korzyści dla klienta

- Pełne bezpieczeństwo pracujących osób.
- Urządzenie przeznaczone do stosowania w tunelach/kopalniach, gdzie wymagana jest ochrona operatora.
- Zadaszenie demontowalne - platformę można używać do zwykłych zadań bez dodatkowej ochrony.
- Otwory do wideł przeznaczone do przemieszczania.

## Charakterystyka techniczna

- Platforma wyposażona w dach ochronny zgodny z normą FOPS-1.
- Urządzenie oficjalnie dopuszczone do transportu 3 osób.
- Demontowalne zadaszenie.
- Obrót 90°/90°.
- Kosz o szerokości 3m, bez możliwości wydłużenia.
- Otwiry na widły: 238 mm x 100 mm.
- Dostęp: drążek przesuwany.

| Pojemność                 |     | PST 3000 / 1000                                                                   |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Udźwig wraz z ludźmi (kg) |     | 1000                                                                              |
| Ilość osób                |     | 3                                                                                 |
| Weight                    |     |                                                                                   |
| Masa całkowita (kg)       |     | 1105                                                                              |
| Waga i wymiary            |     |                                                                                   |
| Wysokość całkowita (mm)   | h17 | 2140                                                                              |
| Długość całkowita (mm)    | l1  | 2375                                                                              |
| Szerokość (mm)            |     | 3190                                                                              |
| Parametry robocze         |     |                                                                                   |
| Wposażenie maszyny        |     |  |
| Obrót 1 (°)               |     | 90                                                                                |
| Obrót 2 (°)               |     | 90                                                                                |

| Kompatybilność maszyn   | PST 3000 / 1000 |
|-------------------------|-----------------|
| Numer katalogowy E-RECO | 52719263        |
| MRT 1645 75             | X               |
| MRT 1645 115            | X               |
| MRT 1845 75             | X               |
| MRT 1845 115            | X               |
| MRT 2145 115            | X               |
| MRT 2260                | X               |
| MRT 2260 e              | X               |
| MRT 2545 115            | X               |
| MRT 2570                | X               |
| MRT 2660                | X               |
| MRT 2660 e              | X               |
| MRT 3060                | X               |
| MRT 3570                | X               |
| MRT 3570 ES             | X               |
| MRT-X 1645              | X               |
| MRT-X 1845              | X               |
| MRT-X 2145              | X               |
| MRT-X 2260              | X               |
| MRT-X 2545              | X               |
| MRT-X 2570              | X               |
| MRT-X 2660              | X               |
| MRT-X 3060              | X               |
| MRT-X 3570              | X               |
| MRT-X 3570 ES           | X               |

| TABELA SYMBOLI                                                                      |                                 |                                                                                     |                         |                                                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Nie jest wymagana predyspozycja |  | Przewód hydrauliczny    |  | Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika        |
|  | Predyspozycja elektryczna       |  | Predyspozycja platformy |  | Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów |



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes