

Ficha técnica :

# **PINCA PARA FARDOS REDONDOS (MAQUINAS COMPACTAS)**

---



## **Benefícios para o cliente**

- Configuração concebida para manuseio de fardos redondos.
- Permite uma manipulação fácil e limpa

## **Características técnicas**

- Pode ser usado para fardos quadrados.
- Braços sincronizados com 4 dentes forjados cada.

 **ATTACHMENTS**

| Características técnicas              |     | CLBR 2x2 / 800                                                                    |  |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Distância ao centro de gravidade (mm) |     | 341                                                                               |  |
| Capacidade                            |     |                                                                                   |  |
| Capacidade (kg)                       |     | 800                                                                               |  |
| Weight                                |     |                                                                                   |  |
| Peso (kg)                             |     | 150                                                                               |  |
| Peso e dimensões                      |     |                                                                                   |  |
| Altura total (mm)                     | h17 | 869                                                                               |  |
| Comprimento total (mm)                | l1  | 910                                                                               |  |
| Largura (mm)                          |     | 1090                                                                              |  |
| Parâmetros de trabalho                |     |                                                                                   |  |
| Equipamento da máquina                |     |  |  |
| Dentes / Dedos                        |     | 2 / 2                                                                             |  |
| Abertura mínima (mm)                  |     | 780                                                                               |  |
| Abertura máxima (mm)                  |     | 1583                                                                              |  |
| Espaçamento mínimo do garfo (mm)      | b5  | 150                                                                               |  |

| Máquina de compatibilidades | CLBR 2x2 / 800 |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| All-Tach® estreito          | N51502696      |  |
| All-Tach®                   | N51502631      |  |
| Engate de 4 pontos          | N51502632      |  |
| Engate do tipo Euro         | N51502633      |  |
| AL420                       | X              |  |
| AL430                       | X              |  |
| AL530                       | X              |  |
| AL550                       | X              |  |
| AL650                       | X              |  |
| AL750                       | X              |  |
| GCT 3-14                    | X              |  |
| GCT 3-14 +                  | X              |  |
| MLA 4-50 H                  | X              |  |
| MLA 4-50 H-C                | X              |  |
| MLA 5-50 H                  | X              |  |
| MLA 5-60 H-Z                | X              |  |
| MLA 6-65 H-Z                | X              |  |
| ULM 412 H                   | X              |  |
| ULM 412 H                   | X              |  |
| ULM 415 H                   | X              |  |
| ULM 415 H                   | X              |  |
| MLA 1-25 H <span>OLD</span> | X              |  |
| MLA 3-35 H <span>OLD</span> | X              |  |
| MLA 4-50 H <span>OLD</span> | X              |  |

| TABELA DE SÍMBOLOS                                                                  |                                |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica            |  | Retomo hidráulico ao reservatório                               |
|  | Predisposição eléctrica        |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes