
Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


STACKY 10 S16 LE



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		Stacky 10 S16 LE
1.3	Источник питания		Электрический
1.4	Режим движения		Ножное
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	1000 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	500 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	646 mm
1.9	Колесная база	y	1190 mm
	Вес		
2.1	Вес машины без навесного оборудования		626 kg
	Шины		
3.1	Шины		Полиуретановые
3.5.2	Количество ведущих колес - Размеры ведущих колес		1 x 200x80
3.3	Количество нагруженных колес - Размеры грузовых колес		1 x 78x78
3.4	Количество поворотных колес		1
3.4	Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес		2 x 125x50
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 2
3.6	Датчик передних колес	b10	517 m
3.7	Датчик заднего колеса (минимум / максимум)	b11 / b11	1000 mm x 1380 mm
	Габаритные размеры		
4.2	Высота с опущенной мачтой	h1	1990 mm
4.5	Высота с выдвинутой мачтой	h4	2140 mm
4.9	Высота рукояти в опущенном положении / поднятом положении	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Высота грузовых вил в опущенном положении	h13	60 mm
4.19	Общая длина	l1	1663 mm
4.20	Длина до основания вил	l2	713 mm
4.21	Общая ширина / Габаритная ширина (макс. опорные стойки)	b1 / b1	1100 mm / 1480 mm
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	40 mm x 80 mm / 950 mm
4.25	Ширина по вилам	b5	720 mm
4.26	Расстояние между колесными рычагами/погрузочными поверхностями	b4	900 mm
4.24	Ширина каретки грузовых вил	b3	750 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	40 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	2320 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	1375 mm
	Производительность		
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		4.50 km/h / 4.50 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.14 m/s / 0.25 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.16 m/s / 0.14 m/s
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		3.50 % / 5 %
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
5.11	Стояночный тормоз		Ручная разблокировка
	Двигатель		
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		0.30 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		2 kW
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		Полутяговый
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 85 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)		50 kg
7.2	Мощность		0.30 kW
	Разное		
8.1	Тип привода		AC
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		65 dB

Stacky 10 S16 LE - габаритный чертеж




Характеристики мачт


Инструмент 1 000 кг	Мощность навесного оборудования	Центр тяжести груза	A1	A2	B	B1		C	D	E	E1	E2	F	Вес
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	-	245	-	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	710	45	80	40	-	-	730	123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	-	70	-	-	700	82
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	-	240	631	-	-	92
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	-	275	-	91	-	-	630	65
POT 1000	500	600	625	652	50	-	-	145	-	-	-	-	320	33

Tools


EPE 1000




FA 1000




FR 1000




FUT 1000



PLF 1000



POT 1000



Головной офис
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.
Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта