

Fiche technique :

# **PINCE A BALLE ENRUBANNEE (MACHINES COMPACTES)**



## **Bénéfices client**

- Accessoire simple d'utilisation et performant.
- Vérin puissant à double effet permettant de manipuler les balles les plus lourdes.
- Pince de serrage arrondie et articulée conçue pour épouser la forme de toutes les balles.
- Structure lisse qui évite toute perforation du film plastique.

## **Caractéristiques techniques**

- Bague anti usure auto lubrifiée pour une longévité accrue de l'accessoire.
- Excellente capacité de levage de 1000 kg.
- Châssis monobloc soudé.
- Manipule les balles enrubannées avec un diamètre de 1 m à 1,7 m.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

Caractéristiques techniques		CLBW 800
Distance du centre de gravité (mm)		441
Capacités		
Capacité nominale (kg)		800
Poids		
Poids (kg)		227
Poids et dimensions		
Hauteur hors tout (mm)	h17	810
Longueur hors-tout (mm)	l1	1310
Largeur (mm)		1587
Diamètre minimum / Diamètre maximum (mm)		820 / 1504
Paramètres de travail		
Equipement Machine		
Ouverture minimum (mm)		249
Ouverture maximum (mm)		1053

Compatibilité machine		CLBW 800
All-Tach® étroit		N51502697
All-Tach®		N51502013
Tablier 4 points		N51502429
Tablier Euro		N51502430
AL420		X
AL430		X
AL530		X
AL550		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 4-50 H		X
MLA 4-50 H-C		X
MLA 5-50 H		X
MLA 5-60 H-Z		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X
MLA 3-35 H <b>OLD</b>		X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>		X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes